



Mehrfachkombination minimax c 30g TERSA

Mehrfachkombination minimax c 30g TERSA

- Zum Sägen, Fräsen, Abricht hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Einzigartig in dieser Leistungsklasse: leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares Sägeblatt von 90° – 45°
- Besäumrahmen mit Gradskala und Aluminium-Abblänganschlag für Winkelschnitte bei Platten und großen Werkstücken
- Hobelaggregat mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Bogenfrässhutthaube zum Profilieren, serienmäßig mit Feineinstellung
- Fräsaggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- Antrieb der Aggregate über drei unabhängige Motoren
- Qualität Made in Italy

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 245 kg
- Abrichttisch Breite 300 mm
- Abrichttisch Länge 1200 mm
- Neigungswinkel Säge-/Abrichtanschlag 90/45°
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Absaugstutzendurchmesser 4 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 60 mm
- Platzbedarf Länge 2460 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2115 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.
- Dickentisch Länge 450 mm
- Dickentisch Breite 300 mm
- Arbeitstische Dicke min. 3 mm
- Arbeitstische Dicke max. 200 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 3 x 1,8 kW
- Formatschiebeschlittenslänge 1140 mm



- Formatschiebeschlittenbreite 201 mm
- FormatschiebeschlittenhÃ¶he 70 mm
- TischlÃ¤nge 1024 mm
- Tischbreite 224 mm
- TischhÃ¶he 900 mm
- Spindelneigung 0°
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- NutzlÃ¤nge der Spindel 75 mm
- Spindeldrehzahl(en) 5000 - 7500 min⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÃ©sen 275 mm
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 62 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- BesÃ¼mlÃ¤nge 1200 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 540 mm
- Max. AblÃ¤ngbreite links vom SÃ¤geblatt 1200 mm
- SÃ¤geblattneigung 90 - 45°
- Max. SchnitthÃ¶he bei 90° 67 mm
- Max. SchnitthÃ¶he bei 45° 40 mm
- Max. SÃ¤geblattlÃ¼berstand 90° 75 mm
- Max. SÃ¤geblattlÃ¼berstand 45° 60 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min

Ausstattung

- Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- BesÃ¼mrahmen mit winkelverstellbarem AblÃ¤nganschlag mit einer Anschlagbacke
- Exzenter Spanner
- AnschlÃ¤ge Kombi Abricht-/Parallelanschlag
- BogenfrÃ©sschutzhaube, mit Feineinstellung
- HÃ¶henverstellung und Schwenkung des SÃ¤geaggregats manuell
- HÃ¶henverstellung und Schwenkung des FrÃ©saggregats manuell

Sku : 5500030