



Metall-Bandsägemaschine HY 305x178

Metall-Bandsägemaschine HY 305x178

Ablängmaschinen, welche auch für Winkelschnitte geeignet sind, umfassen die bewährten HY-Bandsägen mit einachsiger Schwenkrahmen und drehbaren Spannbacken, welche in zahlreichen Metallwerkstätten im Einsatz sind. Dank ihrer hervorragenden Verarbeitung sind sie auch als kompakte Zuschnittlösung für Industriebetriebe ideal. Die HY-Modelle verfügen über einen Keilriemenantrieb, der wirksam gegen eine Überlastung des Sägebandes schützt.

Serienausstattung

- HY Metall-Bandsägemaschine
- Absenkautomatik mit Regelventil
- Schnellspannschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Spannbackenwinkel verstellbar
- Kühlsystem mit Elektropumpe
- Sägebandräder mit Präzisionslagern
- Sägeband-Spureinstellung
- Sägebandführung verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- Späneabstreifer und Spänebürste
- AutoOFF-Abschaltautomatik
- Not-Aus / Nullspannungsauslösung
- Stahlblechsockel mit Spänewanne
- Spänebehälter
- Transporträder
- Bandsägeblatt Bimetall Cobalt

Weitere Details

- Stufenlos einstellbarer Sägerahmenvorschub mit hydraulischer Absenkautomatik und Regelventil
- Schnellspannschraubstock für rasches und präzises Spannen
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Einstellbarer Schnittwinkel von 0-45°
- 750 W Keilriemenantrieb, Getriebe im Ölbad
- Vier Schnittgeschwindigkeiten: 22/34/49/64 m/min bei 50 Hz
- Optimale Sägebandkühlung mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
- Gleichmäßiger Sägebandlauf durch präzisionsgelagerte Sägebandräder mit Spureinstellung
- Einfacher Sägebandwechsel mit Drehgriff
- Sichere Sägebandführung durch verstellbare Spannlager



- Präzise einstellbare Spannlagerpaare für spielfreie Anpassung
- Sauber dank Späneabstreifer und Spänebürste
- Betriebssicher mit Sägebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE konform
- Plug & Play mit Ölfüllung und hochwertigem Bimetall-Cobalt Bandsägeblatt
- Zulassung für vertikales Schneiden mit aufgestelltem Sägerahmen

Technische Details

- Schnittbereich max. 305×178 mm
- Sägebandlänge 2362 mm
- Sägebandhöhe 19 mm
- Sägebandstärke 0,9 mm
- Schnittwinkel 0-45 °
- Drehzahlstufen 4
- Schnittgeschwindigkeit 22/34/49/64 m/min
- Sägebandantrieb Motorleistung 750 W
- Kühlmittelpumpe Motorleistung 100 W
- Netzanschluss 400/50-60 V/Hz
- Schalldruckpegel (Stahl) 71/73 dB(A)
- Einlaufhöhe 530 mm
- Länge 1250 mm
- Breite 510 mm
- Höhe 1140 mm
- Gewicht 140 kg

Skü : 78003