



Metall-BandsÄ¼gemaschine HY 305x178

Metall-BandsÄ¼gemaschine HY 305x178

AblÄ¼ngmaschinen, welche auch fÄ¼r Winkelschnitte geeignet sind, umfassen die bewÄ¼hrten HY-BandsÄ¼gen mit einachsigem Schwenkrahmen und drehbaren Spannbacken, welche in zahlreichen MetallwerkstÄ¼tten im Einsatz sind. Dank ihrer hervorragenden Verarbeitung sind sie auch als kompakte ZuschnittlÄ¼sung fÄ¼r Industriebetriebe ideal. Die HY-Modelle verfÄ¼gen Ä¼ber einen Keilriemenantrieb, der wirksam gegen eine Ä¼berlastung des SÄ¼gebandes schÄ¼tzt.

Serienausstattung

- HY Metall-BandsÄ¼gemaschine
- Absenkautomatik mit Regelventil
- Schnellspannschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Spannbackenwinkel verstellbar
- KÄ¼hlsystem mit Elektropumpe
- SÄ¼gebandrÄ¼der mit PrÄ¼zisionslagern
- SÄ¼gebandspureinstellung
- SÄ¼gebandsfÄ¼hrung verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- SpÄ¼neabstreifer und SpÄ¼nebehÄ¼lter
- AutoOFF-Abschaltautomatik
- Not-Aus / NullspannungsauslÄ¼sung
- Stahlblechsockel mit SpÄ¼newanne
- SpÄ¼nebehÄ¼lter
- TransportrÄ¼der
- BandsÄ¼geblatt Bimetall Cobalt

Weitere Details

- Stufenlos einstellbarer SÄ¼gerahmenvorschub mit hydraulischer Absenkautomatik und Regelventil
- Schnellspannschraubstock fÄ¼r rasches und prÄ¼zises Spannen
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Einstellbarer Schnittwinkel von 0-45Ä¼
- 750 W Keilriemenantrieb, Getriebe im Ä¼lbad
- Vier Schnittgeschwindigkeiten: 22/34/49/64 m/min bei 50 Hz
- Optimale SÄ¼gebandskÄ¼hlung mit Elektropumpe, Dosierventil und RÄ¼cklauffilter
- GleichmÄ¼ßiger SÄ¼gebandslauf durch prÄ¼zisionsgelagerte SÄ¼gebandrÄ¼der mit Spureinstellung
- Einfacher SÄ¼gebandswechsel mit Drehgriff
- Sichere SÄ¼gebandsfÄ¼hrung durch verstellbare Spannlager



- Präzise einstellbare Spannagerpaare für spielfreie Anpassung
- Sauber dank Späneabstreifer und Späneabfänger
- Betriebssicher mit Sägebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE konform
- Plug & Play mit Einfügung und hochwertigem Bimetall-Cobalt Bandsägeblatt
- Zulassung für vertikales Schneiden mit aufgestelltem Sägegerahmen

Technische Details

- Schnittbereich max. 305×178 mm
- Sägebandlänge 2362 mm
- Sägebandhöhe 19 mm
- Sägebandstärke 0,9 mm
- Schnittwinkel 0-45 °
- Drehzahlstufen 4
- Schnittgeschwindigkeit 22/34/49/64 m/min
- Sägebandantrieb Motorleistung 750 W
- Kühlmittelpumpe Motorleistung 100 W
- Netzanschluss 400/50-60 V/Hz
- Schalldruckpegel (Stahl) 71/73 dB(A)
- Einlaufhöhe 530 mm
- Länge 1250 mm
- Breite 510 mm
- Höhe 1140 mm
- Gewicht 140 kg

Sku : 78003