



## Metall-Bandsägemaschine HY 380x230 Vario

### Metall-Bandsägemaschine HY 380x230 Vario

Ablängmaschinen, welche auch für Winkelschnitte geeignet sind, umfassen die bewährten HY-Bandsägen mit einachsiger Schwenkrahmen und drehbaren Spannbacken, welche in zahlreichen Metallwerkstätten im Einsatz sind. Dank ihrer hervorragenden Verarbeitung sind sie auch als kompakte Zuschnittlösung für Industriebetriebe ideal. Die HY-Modelle verfügen über einen Keilriemenantrieb, der wirksam gegen eine Überlastung des Sägebandes schützt.

#### Serienausstattung

- HY Metall-Bandsägemaschine
- Schnittgeschwindigkeitsregler
- Absenkautomatik mit Regelventil
- Schnellspannschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Spannbackenwinkel verstellbar
- Kühlsystem mit Elektropumpe
- Sägebandräder mit Präzisionslagern
- Sägeband-Spureinstellung
- Sägebandspanner mit Tellerfederpaket
- Sägebandführung verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- Späneabstreifer und Spänebürste
- AutoOFF-Abschaltautomatik
- Not-Aus / Nullspannungsauslösung
- Stahlblechsockel mit Spänewanne
- Spänebehälter
- Bandsägeblatt Bimetall Cobalt

#### Weitere Details

- Stufenlos einstellbarer Sägerahmenvorschub mit hydraulischer Absenkautomatik und Regelventil
- Schnellspannschraubstock für rasches und präzises Spannen
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Einstellbarer Schnittwinkel von 0-45°
- 1500 W Keilriemenantrieb, Getriebe im Ölbad
- Schnittgeschwindigkeit: 25-75 m/min bei 50 Hz
- Optimale Sägebandkühlung mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklaufilter
- Gleichmäßiger Sägebandlauf durch präzisionsgelagerte Sägebandräder mit Spureinstellung
- Einfacher Sägebandwechsel mit Drehgriff



- Sichere Sägebandführung durch verstellbare Spannlager
- Präzise einstellbare Spannlagerpaare für spielfreie Anpassung
- Sauber dank Späneabstreifer und Spänebürste
- Betriebssicher mit Sägebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE konform
- Plug & Play mit Ölfüllung und hochwertigem Bimetall-Cobalt Bandsägeblatt
- Zulassung für vertikales Schneiden mit aufgestelltem Sägerahmen

## Technische Details

- Schnittbereich max. 405x230 mm
- Sägebandlänge 3035 mm
- Sägebandhöhe 27 mm
- Sägebandstärke 0,9 mm
- Schnittwinkel 0-45 °
- Drehzahlstufen stufenlos
- Schnittgeschwindigkeit 25-75 m/min
- Sägebandantrieb Motorleistung 1500 W
- Kühlmittelpumpe Motorleistung 100 W
- Netzanschluss 400/50-60 V/Hz
- Schalldruckpegel (Stahl) 71/73 dB(A)
- Einlaufhöhe 630 mm
- Länge 1810 mm
- Breite 780 mm
- Höhe 1230 mm
- Gewicht 300 kg

**Skü :** 78009