



Metall-Bands gemaschine HY 380x230 Vario

Metall-Bands gemaschine HY 380x230 Vario

Abl ngmaschinen, welche auch f r Winkelschnitte geeignet sind, umfassen die bew hrten HY-Bands gen mit einachsigem Schwenkrahmen und drehbaren Spannbacken, welche in zahlreichen Metallwerkst tten im Einsatz sind. Dank ihrer hervorragenden Verarbeitung sind sie auch als kompakte Zuschnittl sung f r Industriebetriebe ideal. Die HY-Modelle verf gen  ber einen Keilriemenantrieb, der wirksam gegen eine  berlastung des S gebendes sch tzt.

Serienausstattung

- HY Metall-Bands gemaschine
- Schnittgeschwindigkeitsregler
- Absenkautomatik mit Regelventil
- Schnellspannschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Spannbackenwinkel verstellbar
- K hlsystem mit Elektropumpe
- S gebandr der mit Pr zisionslagern
- S geband-Spureinstellung
- S gebandspanner mit Tellerfederpaket
- S gebandf hrung verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- Sp neabstreifer und Sp nebeh lter
- AutoOFF-Abschaltautomatik
- Not-Aus / Nullspannungsausl sung
- Stahlblechsockel mit Sp newanne
- Sp nebeh lter
- Bands geblatt Bimetall Cobalt

Weitere Details

- Stufenlos einstellbarer S gerahmenvorschub mit hydraulischer Absenkautomatik und Regelventil
- Schnellspannschraubstock f r rasches und pr zises Spannen
- Stangensperre mit Materialanschlag
- Einstellbarer Schnittwinkel von 0-45 
- 1500 W Keilriemenantrieb, Getriebe im  lbad
- Schnittgeschwindigkeit: 25-75 m/min bei 50 Hz
- Optimale S gebandk hlung mit Elektropumpe, Dosierventil und R cklauffilter
- Gleichm  iger S gebandlauf durch pr zisionsgelagerte S gebandr der mit Spureinstellung
- Einfacher S gebandwechsel mit Drehgriff



- Sichere SÄ¼gebandfÄ¼hrung durch verstellbare Spannager
- PrÄ¼zise einstellbare Spannagerpaare fÄ¼r spielfreie Anpassung
- Sauber dank SpÄ¼neabstreifer und SpÄ¼neabÄ¼rste
- Betriebssicher mit SÄ¼gebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, NullspannungsauslÄ¼sung, CE konform
- Plug & Play mit Ä¼lfÄ¼llung und hochwertigem Bimetall-Cobalt BandsÄ¼geblatt
- Zulassung fÄ¼r vertikales Schneiden mit aufgestelltem SÄ¼gerahmen

Technische Details

- Schnittbereich max. 405x230 mm
- SÄ¼gebandlÄ¼nge 3035 mm
- SÄ¼gebandhÄ¼he 27 mm
- SÄ¼gebandstÄ¼rke 0,9 mm
- Schnittwinkel 0-45 Ä¼°
- Drehzahlstufen stufenlos
- Schnittgeschwindigkeit 25-75 m/min
- SÄ¼gebandantrieb Motorleistung 1500 W
- KÄ¼hlmittelpumpe Motorleistung 100 W
- Netzanschluss 400/50-60 V/Hz
- Schalldruckpegel (Stahl) 71/73 dB(A)
- EinlaufhÄ¼he 630 mm
- LÄ¼nge 1810 mm
- Breite 780 mm
- HÄ¼he 1230 mm
- Gewicht 300 kg

Skü : 78009