



Metall-Bandsägemaschine TB 125 Vario

Metall-Bandsägemaschine TB 125 Vario

TB Vario Metallbandsägen ermöglichen eine Optimierung der Schnittleistung durch stufenlose Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an den Werkstoff. Sie überzeugen durch hohe Schnittqualität und ein sauberes Schnittbild.

TB 125 Vario – klein ganz groß

Superkompakte Gehrungsbandsäge mit variabler Geschwindigkeit für Schnittgrößen bis 122x122 mm. Leichtbauweise Aluminium-Druckguss, nur 21 kg. Ideal für den Modellbau, Heimwerkstätten und kleine Serviceeinsätze.

Serienausstattung

- TB Metall-Bandsägemaschine
- SGR Schnittgeschwindigkeitsregler
- Standard-Drehschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- WSS Winkelschnellspanner
- Winkelskala
- Ein-/Ausschalter
- ERGO-Bedienhebel / Ein/Aus
- Sägebandräder mit Präzisionslagern
- Sägebandspanner
- Sägebandführung vorne verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- Sägeband- und Greifschutz
- Nullspannungsauslösung
- Sockel-/ Bügelgehäuse Alu-Druckguss
- Bandsägeblatt Bimetall Cobalt
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Details

- Elektronischer Schnittgeschwindigkeitsregler SGR 30-80 m/min
- Laufruhiger Antriebsmotor 375 W
- Überall verwendbar: mit Schuko-Stecker 230 V
- Hochwertiges Bandsägeblatt 13x0,65 mm aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- Drehschraubstock für sicheres Spannen und Lösen von Werkstoffen
- Hohe Wiederholgenauigkeit: mit Stangensperre und Materialanschlag
- Große Gehrungseinstellung 0-60°: mit Winkelschnellspanner WSS und gut ablesbarer Winkelskala



- Enge, sichere Sägebandführung: Spannlager vorne mit einer Hebelrotation verstellbar

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 122mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 95mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 63mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 122mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 95mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 63mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 122x122mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 95x95mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 63x63mm
- Sägebandlänge: 1440mm
- Sägebandhöhe: 13mm
- Sägebandstärke: 0,65mm
- Schraubstocköffnung max.: >125mm
- Schnittwinkel: 0 – 60°
- Schnittgeschwindigkeit: 30 – 80m/min
- Motorleistung: 375W
- Netzanschluss: 230/50V/Hz
- Länge: 705mm
- Breite: 290mm
- Höhe: 490mm
- Gewicht: 21kg

Skü : 78131