



Metall-Bandsägemaschine TB 150 Vario

Metall-Bandsägemaschine TB 150 Vario

TB Vario Metallbandsägen ermöglichen eine Optimierung der Schnittleistung durch stufenlose Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an den Werkstoff. Sie überzeugen durch hohe Schnittqualität und ein sauberes Schnittbild.

TB 150 Vario – kompakte Spitzentechnik

Kräftige Gehrungsbandsäge mit variabler Schnittgeschwindigkeit für Schnittgrößen bis 150x140 mm. Transportgewicht nur 27 kg. Gute Eignung für den flexiblen, internen und externen Einsatz.

Serienausstattung

- TB Metall-Bandsägemaschine
- SGR Schnittgeschwindigkeitsregler
- Standard-Drehschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- WSS Winkelschnellspanner
- Winkelskala
- Ein-/Ausschalter
- ERGO-Bedienhebel / Ein/Aus
- Sägebandräder mit Präzisionslagern
- Sägebandspanner
- Sägebandführung vorne verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- Sägeband- und Greifschutz
- Nullspannungsauslösung
- Sockel-/ Bügelgehäuse Alu-Druckguss
- Transportkette mit Kettenhaken
- Bandsägeblatt Bimetall Cobalt
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Details

- Elektronischer Schnittgeschwindigkeitsregler SGR 30-63 m/min
- Kräftiger Antriebsmotor 450 W
- Überall verwendbar: mit Schuko-Stecker 230 V
- Hochwertiges Bandsägeblatt 13x0,90 mm aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- Sicherer Transport: mit Transportkette
- Hohe Wiederholgenauigkeit: mit Stangensperre und Materialanschlag



- Große Gehrungseinstellung 0-60°: mit Winkelschnellspanner WSS und gut ablesbarer Winkelskala
- Enge, sichere Sägebandführung: Spannlager vorne mit einer Hebelrotation verstellbar

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 150mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 90mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 65mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 140mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 90mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 65mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 150x140mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 100x90mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 65x70mm
- Sägebandlänge: 1735mm
- Sägebandhöhe: 13mm
- Sägebandstärke: 0,65mm
- Schraubstocköffnung max.: >150mm
- Schnittwinkel: 0 – 60°
- Schnittgeschwindigkeit: 30 – 63m/min
- Motorleistung: 450W
- Netzanschluss: 230/50V/Hz
- Länge: 900mm
- Breite: 350mm
- Höhe: 500mm
- Gewicht: 27kg

Skü : V-01095