



Metall-Bands gemaschine TB 150 Vario

Metall-Bands gemaschine TB 150 Vario

TB Vario Metallbands gen erm glichen eine Optimierung der Schnittleistung durch stufenlose Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an den Werkstoff. Sie  berzeugen durch hohe Schnittqualit t und ein sauberes Schnittbild.

TB 150 Vario – kompakte Spitzentechnik

Kr ftige Gehrungsbands ge mit variabler Schnittgeschwindigkeit f r Schnittgr  en bis 150x140 mm. Transportgewicht nur 27 kg. Gute Eignung f r den flexiblen, internen und externen Einsatz.

Serienausstattung

- TB Metall-Bands gemaschine
- SGR Schnittgeschwindigkeitsregler
- Standard-Drehschraubstock
- Stangensperre mit Materialanschlag
- WSS Winkelschnellspanner
- Winkelskala
- Ein-/Ausschalter
- ERGO-Bedienhebel / Ein/Aus
- S gebandr der mit Pr zisionslagern
- S gebandspanner
- S gebandf hrung vorne verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- S geband- und Greifschutz
- Nullspannungsausl sung
- Sockel-/ B gelgeh use Alu-Druckguss
- Transportkette mit Kettenhaken
- Bands geblatt Bimetall Cobalt
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Details

- Elektronischer Schnittgeschwindigkeitsregler SGR 30-63 m/min
- Kr ftiger Antriebsmotor 450 W
-  berall verwendbar: mit Schuko-Stecker 230 V
- Hochwertiges Bands geblatt 13x0,90 mm aus Bimetall Cobalt f r Schneiden mit und ohne K hlmittel
- Sicherer Transport: mit Transportkette
- Hohe Wiederholgenauigkeit: mit Stangensperre und Materialanschlag



- Große Gehrungseinstellung 0-60°: mit Winkelschnellspanner WSS und gut ablesbarer Winkelskala
- Enge, sichere Sägebandführung: Spannager vorne mit einer Hebel Drehung verstellbar

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 150mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 90mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 65mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 140mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 90mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 65mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 150x140mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 100x90mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 65x70mm
- Sägebandlänge: 1735mm
- Sägebandhöhe: 13mm
- Sägebandstärke: 0,65mm
- Schraubstocköffnung max.: >150mm
- Schnittwinkel: 0 – 60°
- Schnittgeschwindigkeit: 30 – 63m/min
- Motorleistung: 450W
- Netzanschluss: 230/50V/Hz
- Länge: 900mm
- Breite: 350mm
- Höhe: 500mm
- Gewicht: 27kg

Skus : 78132