



Metall-Kreissägemaschine VS 315-PL

Metall-Kreissägemaschine VS 315-PL

Moderne, halbautomatische Vertikalkreissägen mit pneumatischem oder hydraulischem Schnellspannschraubstock, Automatikvorschub und Schnittdrucksteuerung. Halbautomatischer Schneidezyklus mit hoher Durchsatzleistung.

- Schnitttiefe mit Schaltnoppen einstellbar
- Rasche Winkeleinstellung: schwenkbarer Getriebekopf mit Winkelskala und -sperren
- Beidseitiges Spannen â?? Schnellspannschraubstock mit Antigrat-Werkstückhalter
- Leistungsstark: Hochleistungsmotor mit zwei Drehzahlstufen für harte/weiche Materialien
- Laufruhig und langlebig: Qualitätsgetriebe mit Ã?lbad für Dauerschmierung
- Vorschub jederzeit optimierbar: mit stufenlos einstellbarer Schnittdrucksteuerung
- Optimale Sägeblattführung: Kühlsystem mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
- Späneräumer für Sägeblattreinigung
- HĶchste Wiederholgenauigkeit: Stangensperre mit verstellbarem Materialanschlag
- Sicher: Sägeblattschutz/Schutzgitter, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Serienausstattung

- VS Metall-Kreissägemaschine
- H-Auto P Pneumatik halbautomatisch
- Späneräumer Sägeblattreinigung
- Materialauflage mit Laufrolle
- Stangensperre mit Materialanschlag
- GKS Getriebekopf schwenkbar
- Winkelskala und Winkelsperren
- Vertikalhub/Schnitttiefe einstellbar
- SSS Schnellspannschraubstock
- Antigrat-Werkstückhalter
- SSP Schnellspanner pneumatisch
- Hochleistungsantrieb/Ã?lbadgetriebe
- Zentrales Bedienpanel
- Folienpanel mit Betriebsindikatoren
- SDS Schnittdrucksteuerung
- Kühlsystem mit Elektropumpe
- Sägeblattschutz
- Not-Aus/NullspannungsauslĶsung
- Stahlblechsockel und SpĤnewanne
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Halbautomatischer Schneidezyklus

- Zyklusstart ab Bedienpanel
- Material fixieren / Spanner zu
- Sägeblattantrieb ein
- Getriebekopf absenken / Schneiden
- Sägeblattantrieb aus
- Getriebekopf anheben / RÃ1/4ckstellen
- Werkstück Iösen / Spanner auf

Details

- VS 315 PL
- Halbautomatisches Pneumatiksystem mit Schnellspann- und Getriebekopfzylinder
- Winkelsperren bei 45-0-45-60°
- Schnittbereich max. 135Ã?80 mm
- Langsame Drehzahl und hohes Drehmoment für INOX/NIRO/Edelstahl und harte Werkstoffe.

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0° Max. 100 mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45Ű rechtsgerichtete Gehrung Max. 100 mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung Max. 80 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0° Max. 90 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45Ű rechtsgerichtete Gehrung Max. 90 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung Max. 70 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0° Max. 135Ã?80 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung Max. 100Ã?80 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung Max. 70Ã?80 mm
- Sägeblatt-AuÃ?endurchmesser 315 mm
- Sägeblatt-Innendurchmesser 32 mm
- Schraubstockspannweite max. 160 mm
- Schnittwinkel 45-0-60 °
- Drehzahlstufe 1 / 2 17 / 34 UpM
- Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2 1320 / 1910 W
- Netzanschluss 400/50 V/Hz
- Einlaufhöhe für Rollbahnen 900 mm
- Länge 1500 mm
- Breite 650 mm
- Höhe 2000 mm
- · Gewicht 300 kg

Sku: 78041