Metall-KreissÃ¤gemaschine MKS 315 PROFI

Metall-KreissÃ¤gemaschine MKS 315 PROFI

PrÃ¤zisions-KreissÃ¤gen fÃ¼r Stahl, Nichteisen-Metalle, Gussprofile und Kunststoffe.

- Verstellbare Materialauflage mit Laufrolle
- Nahezu gratfreier Schnitt, prÃ¤zise Getriebekopf- und SÃ¤geblattlagerung
- HÃ¶chste Wiederholgenauigkeit, Stangensperre mit verstellbarem Materialanschlag
- Rasche Winkeleinstellung mit einem Hebelgriff (Winkelschnellspanner und Winkelskala)
- Flexible Gehrungseinstellung, Getriebekopf und/oder Schraubstock 45-0-45Â° schwenkbar.
- Schnitttiefe mittels Einstellschraube genau begrenzbar
- KrÃ¤ftiges, beidseitiges Spannen mit nur einer Hebeldrehung, Schnellspannschraubstock mit Spannhebel und Antigrat-WerkstÃ¼ckhalter
- Leistungsstark: zweistufiges Antriebsaggregat fÃ¼r harte und weiche Werkstoffe
- Laufruhig und langlebig: Hochleistungsgetriebe mit Ã?lbad fÃ¼r Dauerschmierung
- Optimale SÃ¤geblattkÃ¼hlung: KÃ¼hlmittelkreislaufsystem mit Membranpumpe, Dosierventil und RÃ¼cklauffilter
- Kompakt: KÃ¼hlmittelbehÃ¤lter in SpÃ¤newanne integriert
- Stabile SchnittfÃ¼hrung: ERGO-Bedienhebel mit Sicherheits-Dauerschalter und automatischer RÃ¼ckstellung
- Sicher: SelbstschlieÃ?ender Schutz, Dauerschalter, Not-Aus, NullspannungsauslÃ¶sung, CE-konform

Set bestehend aus je 1 Stk.

- MKS 315 PROFI, 40/80 Upm
- Stahlblechsockel
- 5 lt KÃ¼hlmittelkonzentrat
- SÃ¤geblatt HSS / DMO5

Serienausstattung

- MKS Profi Metall-KreissÃ¤gemaschine
- Materialauflage mit Laufrolle
- Stangensperre mit Materialanschlag
- WSS Winkelschnellspanner/Winkelskala
- Schnitttiefenanschlag verstellbar
- SSS Schnellspannschraubstock
- Schnellspannhebel
- Spannbacke verstellbar
- Antigrat-WerkstÃ¼ckhalter
- Hochleistungsantrieb
- Getriebe mit Ã?lbad-Dauerschmierung

- KÃ¼hlsystem mit Elektropumpe
- ERGO Bedienhebel mit RÃ¼ckstellung
- Sicherheits-Dauerschalter am Handgriff
- SÃ¤geblattschutz selbstschlieÃ?end
- Not-Aus/NullspannungsauslÃ¶sung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

SonderzubehÃ¶r

- Stahlblechsockel
- MaterialstÃ¤nder fÃ¼r MetallkreissÃ¤gen

Einsatzbeispiele

- Metallbau
- Maschinenbau
- GerÃ¤tebau
- Schlossereien
- Schmieden
- Rohrleitungsbau
- Kesselbau
- BehÃ¤lterbau
- Installateure
- Spenglereien
- Kfz-WerkstÃ¤tten
- Karosseriebau
- Baugewerbe

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0Â° Max. 100 mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45Â° rechtsgerichtete Gehrung Max. 90 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0Â° Max. 90 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45Â° rechtsgerichtete Gehrung Max. 80 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0Â° Max. 140Ã?70 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45Â° rechtsgerichtete Gehrung Max. 70Ã?85 mm
- SÃ¤geblatt-AuÃ?endurchmesser 315 mm
- SÃ¤geblatt-Innendurchmesser 32 mm
- Schraubstockspannweite max. 190 mm
- Schnittwinkel 45-0-45 Â°
- Drehzahlstufe 1 / 2 40 / 80 UpM
- Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2 1500 / 2200 W
- Netzanschluss 400/50 V/Hz
- EinlaufhÃ¶he fÃ¼r Rollbahnen 1030 mm
- Gewicht 247 kg

Sku : 78011