



Metall-Kreissägemaschine VM 315-L

Metall-Kreissägemaschine VM 315-L

Robuste, manuell bedienbare Vertikal-Kreissägen für Handwerk, Gewerbe und Industrie.

- Präziser Schnitt – vertikale Schwalbenschwanzführung des Sägekopfes
- Vertikalhub bzw. Schnitttiefe genau einstellbar
- Höchste Wiederholgenauigkeit bei Serienschritt – Stangensperre mit verstellbarem Materialschlag
- Rasche Winkereinstellung – schwenkbarer Getriebekopf mit Winkelskala, Winkelsperren bei 45-0-45-60°
- Leistungsstark – ideal dimensionierter Antrieb mit zwei Drehzahlstufen für harte und weiche Werkstoffe
- Laufruhig und langlebig – Hochleistungsgetriebe mit Ölbad für Dauerschmierung
- Stets sauberes Sägeblatt – mit Späneräumer
- Optimale Sägeblattkühlung – Kühlsystem mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklauffilter
- Kühlmittelbehälter im Maschinensockel integriert
- Komfortable Bedienung – ERGO-Bedienhebel
- Sicher – mit Sägeblattschutz, Dauerschalter, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Serienausstattung

- VM Metall-Kreissägemaschinen
- Materialauflage mit Laufrolle
- Stangensperre mit Materialanschlag
- GKS Getriebekopf schwenkbar
- Winkelskala und Winkelsperren
- Vertikalhub/Schnitttiefe einstellbar
- SSS Schnellspannschraubstock
- Schnellspannhebel
- Antigrat-Werkstückhalter
- Hochleistungsantrieb
- Getriebe mit Ölbad-Dauerschmierung
- Kühlsystem mit Elektropumpe
- Späneräumer Sägeblattreinigung
- Zentrales Bedienpanel
- ERGO-Bedienhebel mit Rückstellung
- Sicherheits-Dauerschalter am Handgriff
- Sägeblattschutz selbstschließend
- Not-Aus/Nullspannungsauslösung
- Stahlblechsockel und Spänewanne
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE



Einsatzbeispiele

- Metallbau
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Schlossereien
- Rohrleitungsbau
- Kesselbau
- Behälterbau
- KFZ-Werkstätten
- Karosseriebau
- Baugewerbe

Details

- VM 315-L
- Schnittbereich max. 135x80 mm
- Sägeblattdurchmesser 315 mm
- Antrieb 1.320/1.910 W
- Zwei Drehzahlstufen 17/34 UpM – ideale Drehzahlmodelle für INOX/NIRO/Edelstahl und harte Werkstoffe
- Verstellbare Materialauflage mit Laufrolle
- Kräftiges, beidseitiges Spannen mit nur einer Hebelrotation – Schnellspannschraubstock mit Schnellspannhebel und Antigrat-Werkstückhalter

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 100mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 100mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 80mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 90mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 90mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 70mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 135x80mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 100x80mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 80x70mm
- Sägeblatt-Außendurchmesser: 315mm
- Sägeblatt-Innendurchmesser: 32mm
- Schraubstockspannweite max.: 160mm
- Schnittwinkel: 45-0-60°
- Drehzahlstufe 1 / 2: 17 / 34UpM
- Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2: 1320 / 1910W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Einlaufhöhe für Rollbahnen: 920mm
- Länge: 1500mm
- Breite: 650mm
- Höhe: 1700mm
- Gewicht: 270kg

Skü : 78046