



Mini Elektro-Seilzüge MES 250-2

Mini Elektro-Seilzüge MES 250-2

- Not-Aus-Schalter für sicheres Arbeiten
- Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle 12 m/6 m
- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Mit zwei stabilen Doppelschellen zur Befestigung
- Bedienschalter schutzisoliert nach IP54
- Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage

Hinweis: Der Elektro-Seilzug ist in seiner Standardausführung mit einem speziellen Schellenfassungssystem mit einem Sonderprofil für die Montage an Kantrohren ausgestattet. Für die Montage an Rundrohren ist Zubehör erforderlich.

Technische Details

- Hubkraft ohne Umlenkrolle 125 kg
- Kabellänge Steuereinheit 1,5 m
- Hubkraft mit Umlenkrolle 250 kg
- Hub ohne Umlenkrolle 12 m
- Hub mit Umlenkrolle 6 m
- Hubgeschwindigkeit max. ohne Umlenkrolle 8 m/min
- Hubgeschwindigkeit max. mit Umlenkrolle 4 m/min
- Gewicht (Netto) ca. 11 kg
- Seildurchmesser 3,0 mm
- Innenmaß Befestigungsschellen 46 x 46 mm
- Schutzart IP 54
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 500 W

Sku : 6198225