



Mini Elektro-Seilzug MES 600-2 H

Mini Elektro-Seilzug MES 600-2 H

- Integrierter Transportgriff für den mobilen Einsatz
- Umlenkrolle mit Lasthacken
- Zwei Doppelschellen für die einfache Montage
- Bedieneinheit schutzisoliert nach IP 54
- Endschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage

Technische Details

- Hubkraft ohne Umlenkrolle 300 kg
- Kabellänge Steuereinheit 1,5 m
- Hubkraft mit Umlenkrolle 600 kg
- Hub ohne Umlenkrolle 12 m
- Hub mit Umlenkrolle 6 m
- Hubgeschwindigkeit max. ohne Umlenkrolle 8 m/min
- Hubgeschwindigkeit max. mit Umlenkrolle 4 m/min
- Länge (Produkt) ca. 445 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 154 mm
- Höhe (Produkt) ca. 220 mm
- Gewicht (Netto) ca. 17,5 kg
- Seildurchmesser 4,5 mm
- Innenmaß Befestigungsschellen 46 x 46 mm
- Schutzart IP 54
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1050 W

Lieferumfang

- Zwei Befestigungsklammern
- Ein Flaschenzughaken
- Vier Schrauben und Unterlegscheiben

Skü : 6198360