Mobile Beleuchtungs- und Notstromanlage

Umfangreiches Bedienpanel

- Umfangreiches Bedienfeld mit DSE7320 Steuermodul
- Start/Stopp Ã¼ber Drucktasten (schlÃ¼ssellos)
- Digitales Bedienpanel fÃ¼r MotorÃ¼berwachung
- Analoge Anzeigen der wichtigsten Bedienparamenter
- IsolationsÃ¼berwachung 2-stufig
- Kein ErdungsspieÃ? nÃ¶tig!
- Volle Integration â?? kein erhÃ¶hter LautstÃ¤rkenpegel bei geÃ¶ffneter TÃ¼r!
- Bedienelemente fÃ¼r Anlagenkontrolle
- Alle Elemente mit Laser-Gravurschildern dauerhaft beschriftet

Steckdosenpanel

- Steckdosenpanel im Anlagenheck (BestÃ¼ckung nach Kundenwunsch)
- Alle Steckdosen in IP 67
- Mit Betriebsarten-Wahlschalter fÃ¼r Anlagen- und Direktversorgung
- HÃ¶chste Benutzersicherheit
- Einfache Bedienung
- Lichtmastbedienung fÃ¼r manuelle Maste
- Eingang fÃ¼r Erhaltungsladung
- Eingang fÃ¼r externe Mastversorgung
- Optional NATO-Stecker fÃ¼r Fremdstart
- integrierter Kabelauslass

GehÃ¤use und Motor

- Super-schallgedÃ¤mmtes GehÃ¤use aus galvanisiertem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung (alle RAL-Farben mÃ¶glich)
- Schallpegel zwischen 67 und 68 dB(A) auf 7m (optional bis 50 dB(A)) ohne Last
- Mit integriertem Tank inkl. Auffangwanne
- Motor und Generator schwingungsgedÃ¤mpft
- Innenliegender AbgasschalldÃ¤mpfer
- Rostfreie BeschlÃ¤ge
- Dieselmotore von FPT-IVECO
- HebeÃ¶sen fÃ¼r Krantransport

StauraumgrÃ¶Ã?e

- Staubox/Stauraum (optional): Alu-Staubox (verschiedene GrÃ¶Ã?en) liegend oder stehend auf Deichsel montiert mit Klappdeckel oder individueller Stauraum mit Alu-RollladÃ¤den komplett aus Alu angepasst je nach Bedarf

Zugvorrichtung

- HÃ¶henverstellbare Zugdeichsel , einfache HÃ¶henverstellung mit Kurbelantrieb, mit PKW-Kupplung oder LKW-Din-ZugÃ¶se (wahlweise)
- 12 oder 24 Volt Lichtanlage, optional: in LED oder Dualbeleuchtung 12/24 Volt
- GroÃ?es, robustes Automatik-StÃ¼tzrad â?? TragfÃ¤higkeit bis 800kg
- Ausdrehbar

Fahrgestell

- Tandem-Achs Spezialfahrgestell nach STVO
- Robuste, feuerverzinkte AusfÃ¼hrung
- Inkl. Fahrzeugbrief fÃ¼r Gesamtanlage
- Metall-KotflÃ¼gel, trittfest mit Riffelblech
- VerstÃ¤rkte AusfÃ¼hrung fÃ¼r Aggregataufnahme
- Auflaufbremse
- Ausziehbare AbstellstÃ¼tzen fÃ¼r optimale Standsicherheit fÃ¼r Fahrbetrieb schwenkbar

Beleuchtung und Dreh-/Schwenkeinrichtung

- LED Umfeld-Beleuchtung, 12 Volt mit Ein/Aus-Schalter sowie Schalttafel-, Steckdosenfeldbeleuchtung und Motorraumbeleuchtung
- LED-Blinker optional
- Dreh- und Schwenkeinrichtung (optional)
- Separates Schwenken der Scheinwerferarme
- Paarweises Schalten der Lampen
- Automatische Parkposition
- Wahlweise Kabel- oder Funkt-Fernbedienung
- Optional mit Signalleuchten am Mastkopf
- Zahlreiche Scheinwerferkombinationen: LED, Halogen, Metalldampf, etc.
- Druckluftversorgung im Aggregat integriert

Teleskopmaste (verschiedene AusfÃ¼hrungen)

- Druckluftmaste
- Manueller Mast mit Kurbelantrieb
- LichtpunkthÃ¶he von 5-15m
- Maste wahlweise drehbar oder fix ausgefÃ¼hrt

Anlagenversorgung vs. Direktversorgung

Unter Anlagenversorgung versteht man die Notversorgung eines GebÃ¤udes bei Stromausfall. Hierbei wird Ã¼ber eine spezielle Steckdose am Aggregat nur das GebÃ¤ude versorgt. Die IsolationsÃ¼berwachung ist deaktiviert. Lichtmastversorgung erfolgt Ã¼ber die externe Einspeisung. Bei Direktversorgung werden alle Verbraucher an die jeweiligen Steckdosen im Aggregat angeschlossen. Die IsolationsÃ¼berwachung Ã¼bernimmt den Personenschutz.

Weitere Details

- Steckdosen-AnschlÃ¼sse: Direktversorgung
  - 3 Schuko 16A
  - 1 CEE 16A-5p
  - 1 CEE 32A-5p
  - 1 CEE 63A-5p

- Steckdosen-AnschlÃ¼sse: Anlagenversorgung
  - 1 CEE 125A-5p
- Abschaltung:
  - Not-Stopp
  - Kraftstoffpegel
  - Ã?ldruck
  - Temperatur automatisch
  - Ã?berlast
  - ThM-SS je Anschluss
- Generator:
  - Synchronregelung
  - AVR-Regelung
  - Schutzart IP23
- E Drehzahlregler
- DSE7320
- 4 Voltmeter
- kW-Meter
- 3 Amperemeter
- Hertzmeter
- StundenzÃ¤hler
- Tankanzeige
- Temp. Anzeige
- Ã?lablasspumpe
- Umfeldbeleuchtung LED
- HebeÃ¶sen
- Ã?ldruckanzeige
- Erhaltungsladung
- Lichtmast 5m manuell
- Scheinwerfer 4x RP1000LED
- Tandem-Fahrgestell

Sku : 53905