



Mobiler Ventilator MV 30

Mobiler Ventilator MV 30

- Abfuhr von Warmluft, SchweiÃ¼rauch, Rauch, Gasen, GerÃ¼chen oder anderweitig belasteter Luft
- Zufuhr von Frischluft an schlecht belÃ¼fteten Orten
- KÃ¼hlen, BelÃ¼ften, Trocknen und Ventilieren groÃ¼erer RÃ¼ume wie Fabrikhallen, WerkstÃ¼tten, Lagerhallen, Baustellen usw.

ZubehÃ¼r

- Be-, EntlÃ¼ftung und LuftumwÃ¼lzung auch Ã¼ber lÃ¼ngere Distanzen nach Anschluss der als ZubehÃ¼r erhÃ¼ltlichen LufttransportschlÃ¼uche
- LÃ¼ngere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer LufttransportschlÃ¼uche mÃ¼glich

Technische Details

- Luftmenge max. 3900 mÃ³/h
- Drehzahl 2800 minÃ¹
- Korbdurchmesser 380 mm
- LÃ¼nge (Produkt) ca. 420 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 380 mm
- Rotordurchmesser 300 mm
- HÃ¼he (Produkt) ca. 380 mm
- Gewicht (Netto) ca. 15 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 0,5 kW
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzart Antriebsmotor IP55

Lieferumfang

- Tragegriff
- 4 GummifÃ¼Ã¼e

Skü : 6260030