



Mobiler Ventilator MV 50

Mobiler Ventilator MV 50

- Abfuhr von Warmluft, SchweiÃ¼rauch, Rauch, Gasen, GerÃ¼chen oder anderweitig belasteter Luft
- Zufuhr von Frischluft an schlecht belÃ¼fteten Orten
- KÃ¼hlen, BelÃ¼ften, Trocknen und Ventilieren groÃ¼erer RÃ¼ume wie Fabrikhallen, WerkstÃ¼tten, Lagerhallen, Baustellen usw.

ZubehÃ¼r

- Be-, EntlÃ¼ftung und LuftumwÃ¼lzung auch Ã¼ber lÃ¼ngere Distanzen nach Anschluss der als ZubehÃ¼r erhÃ¼ltlichen LufttransportschlÃ¼uche
- LÃ¼ngere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer LufttransportschlÃ¼uche mÃ¼glich

Technische Details

- Luftmenge max. 9000 mÃ³/h
- Drehzahl 1400 minÃ¹
- Korbdurchmesser 580 mm
- LÃ¼nge (Produkt) ca. 670 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 670 mm
- Rotordurchmesser 500 mm
- HÃ¼he (Produkt) ca. 485 mm
- Gewicht (Netto) ca. 39 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 1,1 kW
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzart Antriebsmotor IP55

Lieferumfang

- 2 Lenkrollen
- 2 Bockrollen

Skü : 6260050