



## Mobiler Ventilator MV 60

### Mobiler Ventilator MV 60

- Abfuhr von Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Gasen, Gerüchen oder anderweitig belasteter Luft
- Zufuhr von Frischluft an schlecht belüfteten Orten
- Kühlen, Belüften, Trocknen und Ventilieren großer Räume wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.

#### Zubehör

- Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich

#### Technische Details

- Luftmenge max. 14400 m<sup>3</sup>/h
- Drehzahl 1400 min<sup>-1</sup>
- Korbdurchmesser 685 mm
- Länge (Produkt) ca. 770 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 770 mm
- Rotordurchmesser 600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 575 mm
- Gewicht (Netto) ca. 64 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 2 kW
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzart Antriebsmotor IP55

#### Lieferumfang

- 2 Lenkrollen
- 2 Bockrollen

**Sku** : 6260060