



Mobiler Ventilator MV 80

Mobiler Ventilator MV 80

- Abfuhr von Warmluft, SchweiÃ¼rauch, Rauch, Gasen, GerÃ¼chen oder anderweitig belasteter Luft
- Zufuhr von Frischluft an schlecht belÃ¼fteten Orten
- KÃ¼hlen, BelÃ¼ften, Trocknen und Ventilieren groÃ¼erer RÃ¼ume wie Fabrikhallen, WerkstÃ¼tten, Lagerhallen, Baustellen usw.

ZubehÃ¼r

- Be-, EntlÃ¼ftung und LuftumwÃ¼lzung auch Ã¼ber lÃ¼ngere Distanzen nach Anschluss der als ZubehÃ¼r erhÃ¼ltlichen LufttransportschlÃ¼uche
- LÃ¼ngere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer LufttransportschlÃ¼uche mÃ¼glich

Technische Details

- Luftmenge max. 25200 mÃ³/h
- Drehzahl 960 minÃ¹
- Korbdurchmesser 975 mm
- LÃ¼nge (Produkt) ca. 880 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 880 mm
- Rotordurchmesser 800 mm
- HÃ¼he (Produkt) ca. 970 mm
- Gewicht (Netto) ca. 84 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzart Antriebsmotor IP55

Lieferumfang

- 2 Lenkrollen
- 2 Bockrollen

Skü : 6260080