



## Mobiles Sandstrahlger\u00e4t MSSG 105 A

### Mobiles Sandstrahlger\u00e4t MSSG 105 A

- Ideal f\u00fcr Strahlarbeiten an schwer zug\u00e4nglichen Stellen und an gro\u00dfen Objekten, z.B. Fahrzeugen
- Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfl\u00e4che sofort wieder abgesaugt und zur\u00fcckgef\u00fchrt
- Saubere Abluft dank eingebauten Filter
- Einfaches Man\u00f6vrieren dank stabilem Fahrwerk mit gro\u00dfen R\u00e4dern
- Sammelbeh\u00e4lter zum Entleeren leicht abnehmbar
- Robustes Ger\u00e4t

### Technische Details

- Ansaugschlauch L\u00e4nge 2500 mm
- Luftbedarf durchschnittlich ca. 420 l/min
- Ansaugschlauch Innendurchmesser 12 mm
- Arbeitsdruck 5,5 \u2013 7,9 bar
- Absaugschlauch L\u00e4nge 2500 mm
- Absaugschlauch Innendurchmesser 35 mm
- Beh\u00e4ltervolumen 106 l
- Druckluftschlauch Innendurchmesser 9 mm
- Strahlmittel Korngr\u00f6\u00dfe empfohlen 0,18 \u2013 0,25 mm
- Strahlmittel Korngr\u00f6\u00dfe max. 0,15 \u2013 0,45 mm
- D\u00e4usendurchmesser 7 mm
- L\u00e4nge (Produkt) ca. 612 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 404 mm
- H\u00f6he (Produkt) ca. 1040 mm
- Gewicht (Netto) ca. 27 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung Absaugung 1.2 kW
- Schutzart IP54

### Lieferumfang

- Sandstrahlpistole mit B\u00fcrste
- Keramikd\u00e4use 7 mm
- Druckluftschlauch L\u00e4nge 2,5 m, Innen-\u00d0? 9 mm
- Ansaugschlauch L\u00e4nge 2,5 m, Innen-\u00d0? 12 mm
- Absaugschlauch L\u00e4nge 2,5 m, Innen-\u00d0? 35 mm
- Stecknippel



---

**Sku : 6204030**