



Mobiles SandstrahlgerÄ¼t MSSG 105 A

Mobiles SandstrahlgerÄ¼t MSSG 105 A

- Ideal fÄ¼r Strahlarbeiten an schwer zugÄ¼nglichen Stellen und an groÃ¼en Objekten, z.B. Fahrzeugen
- Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die OberflÄ¼che sofort wieder abgesaugt und zurÄ¼ckgefÄ¼hrt
- Saubere Abluft dank eingebauten Filter
- Einfaches ManÄ¼vrieren dank stabilem Fahrwerk mit groÃ¼en RÄ¼dern
- SammelbehÄ¼lter zum Entleeren leicht abnehmbar
- Robustes GerÄ¼t

Technische Details

- Ansaugschlauch LÄ¼nge 2500 mm
- Luftbedarf durchschnittlich ca. 420 l/min
- Ansaugschlauch Innendurchmesser 12 mm
- Arbeitsdruck 5,5 â?? 7,9 bar
- Absaugschlauch LÄ¼nge 2500 mm
- Absaugschlauch Innendurchmesser 35 mm
- BehÄ¼ltervolumen 106 l
- Druckluftschlauch Innendurchmesser 9 mm
- Strahlmittel KorngrÄ¼Ã¼e empfohlen 0,18 â?? 0,25 mm
- Strahlmittel KorngrÄ¼Ã¼e max. 0,15 â?? 0,45 mm
- DÄ¼sendurchmesser 7 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 612 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 404 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1040 mm
- Gewicht (Netto) ca. 27 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung Absaugung 1.2 kW
- Schutzart IP54

Lieferumfang

- Sandstrahlpistole mit BÄ¼rste
- KeramikdÄ¼se 7 mm
- Druckluftschlauch LÄ¼nge 2,5 m, Innen-Ä¼ 9 mm
- Ansaugschlauch LÄ¼nge 2,5 m, Innen-Ä¼ 12 mm
- Absaugschlauch LÄ¼nge 2,5 m, Innen-Ä¼ 35 mm
- Stecknippel



Sku : 6204030