



## Montagekompressor TIGER 700/10/22 D

### Montagekompressor TIGER 700/10/22 D

Hohe Leistung und QualitÄ¼t der Profi-Line-Klasse, kompakte Bauweise fÄ¼r einen problemlosen Transport und robuste Technik fÄ¼r den anspruchsvollen Baustelleneinsatz – TIGER-Montagekompressor ist ideal geeignet fÄ¼r transportabhÄ¼ngige Gewerbebetriebe, die vor Ort eine starke und verlÄ¼ssliche Druckluftquelle benÄ¼tigen.

#### Intensive Baustellennutzung

Beste Eignung fÄ¼r die intensive Nutzung auf durch Montage- und Zimmereibetriebe, Dachdecker, Maler, Schlosser, Tischler. Stark und robust, die TIGER!

#### Serienausstattung

- CONDOR-Druckschalter
- 2 Sicherheits-EntlÄ¼ftungskupplungen fÄ¼r Kesseldruck und reduzierten Druck
- ELMAG Filter-Druckregler

#### Details

- Antrieb mittels Wechsel- oder Drehstrommotor
- Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Zweizylinder-Kompressor mit PrÄ¼zision-Hochleistungskolben
- GroÄ¼dimensioniertes LÄ¼fterrad
- GroÄ¼flÄ¼chige NachkÄ¼hlung aus Aluminium-Druckguss
- Reduzierte BauhÄ¼he durch zwei kompakte angeordnete SpeicherbehÄ¼lter mit 2 x 11 Liter FassungsvermÄ¼gen
- Bereift mit komfortablen 260 mm GummirÄ¼dern
- BetriebsstundenzÄ¼hler
- Superkompakte, starke '2-stufig' verdichtende Zweizylinderaggregate mit 3 bis 4 kW Nennleistung

#### Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 439l/min
- Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des HÄ¼chstdrucks: Ja
- Ansaugleistung: 578l/min
- Max. Betriebsdruck: 10bar
- Ä¼lgeschmiert: Ja
- BehÄ¼ltervolumen: 2 x 11l
- Motornennleistung: 4 / 5,5kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50V/Hz
- Schalldruckpegel (4 m): 78dB(A)



- Drehzahl Verdichter: 1400UpM
- LÃ¤nge: 780mm
- Breite: 650mm
- HÃ¶he: 820mm
- Gewicht: 72kg

**Sku :** 10077