



Motorische Sickenmaschine

Motorische Sickenmaschine

Die bewÄ¼hrte AKM 2,5 mm Sickenmaschine wird vorwiegend im Industrieanlagen- und LÄ¼ftungsbau sowie in Spenglerei- und Isolierbetrieben eingesetzt.

Sie ermÄ¼glichen, dank einer Motorleistung von 1.500 Watt, die Verarbeitung von flachen oder zylindrisch geformten Fein- und Mittelblechen bis 2,5 mm.

Die Maschinen sind mit drei einfach austauschbaren Profiwalzen-Sets ausgestattet.

Dank einer SchaftlÄ¼nge von 260 mm und eines einstellbaren Tiefenanschlags ist auch die Herstellung von tiefliegenden Versteifungsprofilen mÄ¼glich. Beide StahlschÄ¼fte lauten in hoch belastbaren prÄ¼zisen Bronze-Gleitlagern.

Die Zustellung der Mitlaufwalze erfolgt mittels einer mechanischen Einstellvorrichtung. FÄ¼r Blechdicken ab 2 mm wird die Verwendung einer hydraulischen einstellbaren Mitlaufwalze empfohlen (SonderzubehÄ¼r).

Serienausstattung

- 3 Standardwalzen-Sets
- Mechanische Einstellvorrichtung
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- MaschinenstÄ¼nder/Werkzeugschrank
- Mobile BediensÄ¼ule mit FuÄ¼pedal
- Betriebsanleitung / CE

SonderzubehÄ¼r

- Spezialwalzen-Sets
- Hydr. einstellbare Mitlaufwalze

Details

- Hochleistungs-Sickenmaschinen mit Getriebemotor 1.500 Watt
- Besonders robuste AusfÄ¼hrung
- Verarbeitbare Blechdicke bis 2,5 mm
- Mobile BediensÄ¼ule mit Not-Aus
- Doppel-FuÄ¼pedal fÄ¼r Rechts-/Linkslauf
- Einstellbarer, geschliffener Tiefenanschlag fÄ¼r prÄ¼zise BlechfÄ¼hrung
- Mitlaufrolle mit mechanischer Einstellvorrichtung
- Sehr stabiler Stahlrahmen
- Maschinengestell mit verschlieÄ¼baren WerkzeugfÄ¼chern



- Drei Standardwalze-Sets
- Hydraulisch einstellbare Mitlaufwalze und Spezialwalzen-Sets als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

- Max. Blechdicke: 2.5mm
- Schaftlänge: 260mm
- Walzendurchmesser: 92mm
- Drehzahl: 16UpM
- Motorleistung: 1500W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Länge: 1200mm
- Breite: 700mm
- Höhe: 1200mm
- Gewicht: 295kg

Sku : 83173