Multifunktions-SchweiÃ?inverter MIG/MAG, MMA Modell EMS 1820

Multifunktions-SchweiÃ?inverter MIG/MAG, MMA Modell EMS 1820

Kleine tragbare Multifunktions-Inverteranlage zum MIG/MAG SchweiÃ?en von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie schutzgasfreiem FÃ¼lldrahtschweiÃ?en und ElektrodenschweiÃ?en (fÃ¼r Rutil- & basische Elektroden).

Einsatzbeispiele

- KFZ-Betriebe
- Reparatur-/Montagebetriebe
- Spenglereien
- LehrwerkstÃ¤tten
- HobbywerkstÃ¤tten

Materialien

- Stahl
- CrNi
- Alu (bedingt)
- MIG-HartlÃ¶ten

StandardzubehÃ¶r

- Schlauchpakete MB 15/3 mm
- Massekabel 3m/25mmÂ² Stecker Ã? 9 mm, 16/25 mmÂ²
- Elektrodenhalterkabel 4m/25mmÂ² Stecker Ã? 9 mm, 16/25 mmÂ²
- Druckregler mit 2 Manometer
- Vorschubrolle Draht-Ã? 0,6 / 0,9 mm
- Vorschubrolle Draht-Ã? 0,8 / 1,0 mm

Technische Daten

- MaterialstÃ¤rke: MIG/MAG 0,8 â?? 4 / MMA 0,8 â?? 8 mm
- Stahldraht-Durchmesser: MIG/MAG 0,8 â?? 1,0 mm
- Edelstahldraht-Durchmesser: MIG/MAG 0,8 â?? 1,0 mm
- Aluminiumdraht-Durchmesser: MIG/MAG 1,0 mm
- HartlÃ¶tdraht-Durchmesser: MIG/MAG 0,8 mm
- FÃ¼lldraht-Durchmesser: MIG/MAG 0,9 mm
- SchweiÃ?draht-Rollendurchmesser: MIG/MAG 200 mm
- SchweiÃ?draht-Rollengewicht: MIG/MAG 5 kg
- SchweiÃ?elektroden-Durchmesser: MMA 1,6 â?? 4,0 mm

- SchweiÃ?strom-Einstellbereich: MIG/MAG 20 â?? 180 / MMA 25 â?? 180 A
- 100 % Einschaltdauer (10 min. bei 40 Â°C) bei SchweiÃ?strom: 75 A
- Einschaltdauer (10 Min bei 40Â°C) bei max. SchweiÃ?strom: 20 / 180 % / A
- Netzanschluss / Phasen: 230 / 1 V / ~
- Netzstromtoleranz: +10 / -10%
- Schutzart (IP): 22 S
- Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.: MIG/MAG 27/12 A / MMA 32/14,2 A
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 25 Ã? / mmÂ²
- Anschlussstecker: Schuko 16 A
- Breite: 480 mm
- Tiefe: 220 mm
- HÃ¶he: 385 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Vorschubantrieb: 2 Rollen

Sku : V-01258