



Multifunktions-SchweiÃ¶inverter P3S 1825M 2L & 2L/MV – Eco-Set

Multifunktions-SchweiÃ¶inverter P3S 1825M 2L & 2L/MV – Eco-Set

Umfangreiche Serienausstattung

- Schlauchpaket MB EVO 15/3m
- Massekabel 25mm²/3m
- Elektrodenhalter-SchweiÃ¶kabel 25mm²/4m
- Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m
- Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5
- Vorschubrollen fÃ¼r 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

- [ZubehÃ¶r- und VerschleiÃ¶teileset MB 15/MB EVO 15/MBC15/0,8/1,0mm](#)

Optional erhÃ¤ltlich

- STAHL-SET-Mischgas (SchweiÃ¶draht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt. Mischgas)
- WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m
- Stahlflasche Argon 20

Weitere Details

- Portabler kleiner Multifunktions-SchweiÃ¶inverter
- 3 SchweiÃ¶verfahren in einem GerÃ¤t, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- Synergic-Betrieb im MAG Verfahren fÃ¼r Stahl oder Manuell-Betrieb
- 180 Ampere max. SchweiÃ¶strom
- 25% Einschaltdauer @ 180A, stufenlos regelbar 20-180A
- Mono-Phase 1~230V, konform mit Ã¶KO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- L GehÃ¤usegrÃ¶Ã¶e fÃ¼r SchweiÃ¶drahtrollen Ã¶ & Gewicht: Max. Ã¶ 200 mm / max. 5kg
- Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-SchweiÃ¶funktion
- Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) DrahtrÃ¼ckbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- Inklusive Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 15/3m
- Mit optionalem ZubehÃ¶r und Umpolung auch schutzgasfreies FÃ¼lldraht-SchweiÃ¶en mÃ¶glich



Technische Daten

- Materialst\u00e4rke 0,8-5 mm
- Stahldraht-Durchmesser 0,6-1 mm
- Schwei\u00dfstrom-Einstellbereich MIG/MAG 20-180 A / MMA & WIG 10-180 A
- Einschaltdauer (10 min bei 40\u00b0C) bei max. Schwei\u00dfstrom 25 / 160 / % / A
- Netzanschluss / Phasen 230 / 1 / V / ~
- Netzabsicherung tr\u00e4ge 16 AT
- Wirkungsgrad / Effizienz 85 %
- Leistungsaufnahme im Leerlauf 27 W
- Vorschubantrieb 2 Rollen

Sku : V-01084