



Multifunktions-SchweiÃ?inverter P3S 1825M 2L & 2L/MV â?? Eco-Set

Multifunktions-SchweiÄ?inverter P3S 1825M 2L & 2L/MV â?? Eco-Set

Umfangreiche Serienausstattung

- Schlauchpaket MB EVO 15/3 m
- Massekabel 25mm²/3 m
- Elektrodenhalter-SchweiÄ?kabel 25mm²/4 m
- Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5 m
- Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5
- Vorschubrollen fýr 0,6/0,8/0,9/1,0 mm Draht

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

Zubehör- und VerschleiÃ?teileset MB 15/MB EVO 15/MBC15/0,8/1,0mm

Optional erhältlich

- STAHL-SET-Mischgas (SchweiÄ?draht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt. Mischgas)
- WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m
- Stahlflasche Argon 20

Weitere Details

- Portabler kleiner Multifunktions-Schwei
 Ä?inverter
- 3 SchweiÃ?verfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- Synergic-Betrieb im MAG Verfahren fÃ1/4r Stahl oder Manuell-Betrieb
- 180 Ampere max. SchweiÃ?strom
- 25% Einschaltdauer @ 180 A, stufenlos regelbar 20-180 A
- Mono-Phase 1~230 V, konform mit Ã?KO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- L GehäusegröÃ?e für SchweiÃ?drahtrollen Ã? & Gewicht: Max. Ã? 200 mm / max. 5 kg
- Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-SchweiÃ?funktion
- Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahtrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- Inklusive Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 15/3 m
- Mit optionalem ZubehĶr und Umpolung auch schutzgasfreies Fļlldraht-SchweiÄ?en mĶglich

Technische Daten



- Materialstärke 0,8-5 mm
- Stahldraht-Durchmesser 0,6-1 mm
- SchweiÃ?strom-Einstellbereich MIG/MAG 20-180 A / MMA & WIG 10-180 A
- Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. SchweiÃ?strom 25 / 160 / % / A
- Netzanschluss / Phasen 230 / 1 / V / ~
- Netzabsicherung träge 16 ATWirkungsgrad / Effizienz 85 %
- Leistungsaufnahme im Leerlauf 27 W
- Vorschubantrieb 2 Rollen

Sku: 15204