



Nass-/Trockensauger wetCAT 290 E

Nass-/Trockensauger wetCAT 290 E

- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und BehÄ¼lter resistent gegen Ä¼l- und Chemikalienreste, ohne an FlexibilitÄ¼t zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am BehÄ¼lter mit Verriegelung verhindert ungewolltes LÄ¼sen des Schlauchs wÄ¼hrend der Reinigung
- Zwei separat zuschaltbare Motoren fÄ¼r energieeffizienten Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz fÄ¼r hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Durch robusten Trolley mit groÄ¼en RÄ¼dern auf allen UntergrÄ¼nden leicht zu manÄ¼vrieren
- Ablassschlauch auf der RÄ¼ckseite fÄ¼r bequemes Entleeren des BehÄ¼lters

Technische Daten

- Saugertyp nass und trocken
- Luftmenge 9300 l/min
- FilteroberflÄ¼che 4090 cmÄ²
- BehÄ¼ltervolumen 90 l
- BehÄ¼ltermaterial Kunststoff
- Schlauchdurchmesser 38 mm
- Schalldruckpegel 74 dB(A)
- ErlÄ¼uterung zu Schalldruckpegel EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69
- KabellÄ¼nge 8,5 m
- Motor(en) Anzahl 2
- Motorstufen 1
- Unterdruck 280 mbar
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 560 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 460 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 920 mm
- Gewicht (Netto) ca. 26 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- Vorfilter/Sanifilter-Komplett-Kit
- Nylon-Filter
- Schlauch Ä¼ 38 mm 5 m



-
- Saugrohr 2-teilig steckbar
 - Teleskop-Saugrohr
 - BodendÃ¼se trocken
 - BodendÃ¼se nass
 - FlachdÃ¼se
 - RunddÃ¼se mit BÃ¼rste
 - Adapter Ã 38 mm

Ausstattung

- Ablassschlauch fÃ¼r einfache Entleerung des Tanks
- Saugrohrhalterung
- Kabelhalterung
- GerÃ¤testeckdose
- Motorschutz
- Thermoschutz mit Sensor

Sku : 7001375