



Nasssauger flexCAT 290 EPT

Nasssauger flexCAT 290 EPT

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Zum Einsatz bei Überschwemmungen dank integrierter Wasserpumpe geeignet – ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten, z.B. Wasser im Keller
- 2-teiliges, mit Kunststoff ummanteltes Aluminium-Saugrohr – sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei Erreichen des maximalen Füllstands des Behälters
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Technische Daten

- Saugertyp nass
- Luftmenge 7000 l/min
- Behältervolumen 90 l
- Behältermaterial Polyethylen
- Schlauchdurchmesser 38 mm
- Schalldruckpegel 74,5 dB(A)
- Kabellänge 8,5 m
- Motor(en) Anzahl 2
- Wasserschlauchanschluss Durchmesser 30 mm
- Unterdruck 247 mbar
- Länge (Produkt) ca. 570 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 700 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1140 mm
- Gewicht (Netto) ca. 30,68 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,0 kW
- Pumpendruck max. 0,7 bar
- Förderhöhe max. 7,0 m



Lieferumfang

- Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- Bodendüse nass
- Geka System Schlauchanschluss Ø 30 mm für Wasserpumpe

Ausstattung

- Kabelhalterung
- Schlauch und Düsensatz
- Gerätesteckdose
- Motorschutz
- Fahrvorrichtung
- Kippvorrichtung
- Wasserpumpe

Sku : 7003290