



Ã¶lsauger JWL mit 1,2 Liter BehÃ¤lter

Ã¶lsauger JWL mit 1,2 Liter BehÃ¤lter

ELMAG JWL Ã¶lsauger eignen sich hervorragend beim Ã¶lwechsel z.B. bei Traktoren, Autos, Booten, MotorrÃ¤dern, GartengerÃ¤ten und anderen Motoren. Die ZuverlÃ¤ssigkeit der Ã¶lsauger ist unÃ¼bertroffen, sie sind funktional und einfach in der Handhabung.

Ã¶lsauger kÃ¶nnen auch zum Entfernen von FIÃ¼ssigkeiten wie z.B. HydraulikÃ¶l, SchneidflÃ¼ssigkeit, MotorÃ¶l u.s.w. benutzt werden. Diese sind aus schlagfesten Werkstoffen hergestellt und korrosionsbestÃ¤ndig. FIÃ¼ssigkeitsdurchfluss wird einfach und stufenlos mit dem Abzug reguliert. Ã¶lsauger sind gut geeignet fÃ¼r die Wartung der weitaus meisten Maschinentypen.

Material

- Handgriff, Abzug und Deckel POM
- Ventil POM
- Dichtungen/O-Ring Nitril
- Feder GehÃ¤rteter Federdraht
- BehÃ¤lter / Schlauch / Saugrohr, PE / PVC / PA11

Details

- Max. Betriebsdruck 6-12 bar
- Luftverbrauch max. 180 l/min (bei 8 bar)
- BehÃ¤lter 1,2 Liter
- Anschlussgewinde Eingang IG 1/4"

Skus : 41440