



Optrel®â?? e3000X mit vegaview 2.5 -TC (4580.050)

â??Optrel®â?? e3000X mit vegaview 2.5 -TC (4580.050)

Lieferumfang

- Frischlufthelm vegaview 2.5
- e3000X GeblA¤seatemschutzgerA¤t
- Parking buddy
- Transporttasche

Details

- Ready to weld Pakete bestehend aus e3000X Gebl\(\tilde{A}\)\(\text{z}\) seatemschutzger\(\tilde{A}\)\(\tilde{x}\) t & OPTREL Automatik-Kopfschwei\(\tilde{A}\)?schirm.
- Die NEUE Liga für Frischluftatemschutz und Atemschutz â?? TH3 zertifiziert.
- Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom (240, 210, 170 lt/min.) bei max. 70 dB(A).
- Beim Filtern von Partikeln ist neue eine Schutzklasse gut genug â?? die höchste TH3! Gegenüber dem allgemein erhältlichen TH2 Systemen filtern TH3 zertifizierte Atemschutz-Systeme 10x mehr Schmutz aus der Luft oder mit anderen Worten: 99,8 % der schädlichen Partikel werden aus der Luft gefiltert.
- Wenn unangenehme Gerüche oder erhöhte Ozon-Konzentration am Arbeitsplatz zu leichter Ã?belkeit oder Kopfschmerzen führen, zögern Sie nicht und setzen Sie den optionalen mountainbreeze Odor/Ozon Filter ein. Oder Sie arbeiten in Anwendungen in denen Sie sich auf einen umfassenden Schutz gegen Gase verlassen müssen? Kein Problem. In Sekundenschnelle erweitern Sie das e3000X mit dem optionalen ABE1 Gasfilter, der die schädlichen Gase sofort eliminiert. So vielseitig wie Ihre Arbeitsabläufe, so schnell und modular ist Ihr e3000X angepasst!
- Erweiterte Produktivität â?? Sobald der Filter in der jeweiligen Luftflussstufe gesättigt ist, erhalten Sie einen akustischen Alarm und die intelligente Alarmfunktion des neuen e3000X schaltet vollautomatisch in die nächsttiefere Luftflussstufe â?? ohne dass Sie den Arbeitsprozess unterbrechen müssen.
- Erweiterte AnwendungsmĶglichkeiten â?? Wer weiÄ? schon heute, welche Herausforderungen sich uns morgen stellen? Gut beraten ist, wer bei der Auswahl eines AtemschutzgerĤtes darauf achtet, dass das System der Wahl mĶglichst viele Anwendungsfelder abdeckt. Mit dem Kauf eines neuen e3000X sichern Sie Ihre Investition nachhaltig ab. Denn ob Sie heute nur gesundheitsschĤdliche SchweiÄ?partikel filtern, morgen aber Ozon und ļbermorgen toxische Gase eliminieren mļssen: Das neue e3000X passt sich Ihren Anforderungen problemlos an.



- Erweiterte Sicherheit â?? Ein harter Arbeitsalltag steht bevor und Sie müssen wissen, woran Sie sind. Beim Start und jederzeit auf Knopfdruck zeigt Ihnen das neue e3000X den Ladezustand der Batterie an und kalibriert auch gleich vollautomatisch den Luftfluss. Damit Sie sicher durch den Tag kommen.
- WĤhrend dem LichtbogenschweiÃ?en, Schleifen und vielen anderen staubintensiven Tätigkeiten sind Ihre Atemwege immer gesundheitsschädlichem Rauch, Stäuben und vielfach auch toxischen Gasen ausgesetzt. Das Tragen eines persönlichen Atemschutzsystems ist daher unabdingbar, möge Ihre Arbeitsumgebung noch so gut belüftet sein.
- Aus diesem Grund bietet Ihnen das neue e3000X eine hochmodulare Atmenschutzlösung, die Sie in Sekunden Ihrer Schutzanforderung anpassen können.

Technische Daten

Blendschutzfilter: TRUE COLOR
SichtfeldgrĶÄ?e b x h: 100 x 50mm
Klassifikation nach EN 379: 1/1/1/2

Lichtsensoren: 3Solartechnologie: Ja

• Lichtsensoren EinstellmĶglichkeiten: 60/80°

• Stromversorgung: Solarzellen

Back-Up-Batterie: JaSchlafmodus: JaSchleifmodus: Ja

• Batteriezustandsanzeige: Ja

• Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13: stufenlos

· Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit: stufenlos

Schutzstufe abgedunkel max.: DIN 12

Einschaltzeit bei 23°C: 0,0001s
Aufhellzeit kurz/mittel/lang: 0,05~ 1,0s

Schutzstufe hell: DIN 2,5

Schutzstufe abgedunkelt min.: DIN 8Ultraviolettschutz UV permanent: DIN 16

Infrarotschutz IR permanent: DIN 16
 Betriebstemperatur: -10 bis +70°C

• Lagertemperatur: -20 bis +80°C

• KassettengröÃ?e b x h x s: 110x90x7mm

• Gewicht: 0.489kg

Sku: 57384