



## Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100

### Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100

- Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 530 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 480 mm
- Höhe (Produkt) ca. 480 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12 kg
- Absaugstutzendurchmesser 38 mm
- Arbeitstischlänge 430 mm
- Arbeitstischbreite 410 mm
- Schutzklasse II
- Aufnahmeleistung 0,45 kW
- Motor Drehzahl 11500 min<sup>-1</sup>
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- SchleifhÃ¼lsen Durchmesser 13, 19, 26, 38, 51 mm
- Schleifbandlänge 610 mm
- Schleifbandbreite 100 mm
- SchleifhÃ¼lsen Länge 115 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 8 m/s
- Spindeldurchmesser 12,7 mm
- Oszillationshub 16 mm
- SchleiflÃ¼sche Länge 220 mm
- Oszillation 58 min<sup>-1</sup>
- SchleiflÃ¼sche Breite 100 mm
- SchleifhÃ¼he max. 98 mm

#### Lieferumfang

- 5 SchleifhÃ¼lsen K80, Ã? 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ã? 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 5 Tischeinlagen Ã? 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 3 Spindelscheiben Ã? 15 / 21 / 45 mm
- Schleifbandaufsatz



- Abdeckung fÃ¼r Schleifbandaufsatz
- WerkstÃ¼ckanschlag
- Montagewerkzeug
- Schleifband

**Sku** : 5903501