



Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100

Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OBSS 100

- Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 530 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 480 mm
- Höhe (Produkt) ca. 480 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12 kg
- Absaugstutzendurchmesser 38 mm
- Arbeitstischlänge 430 mm
- Arbeitstischbreite 410 mm
- Schutzklasse II
- Aufnahmeleistung 0,45 kW
- Motor Drehzahl 11500 min⁻¹
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifhülsen Durchmesser 13, 19, 26, 38, 51 mm
- Schleifbandlänge 610 mm
- Schleifbandbreite 100 mm
- Schleifhülsen Länge 115 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 8 m/s
- Spindeldurchmesser 12,7 mm
- Oszillationshub 16 mm
- Schleiffläche Länge 220 mm
- Oszillation 58 min⁻¹
- Schleiffläche Breite 100 mm
- Schleifhöhe max. 98 mm

Lieferumfang

- 5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
- 3 Spindelscheiben Ø 15 / 21 / 45 mm
- Schleifbandaufsatz



- Abdeckung für Schleifbandaufsatz
- Werkstückanschlag
- Montagewerkzeug
- Schleifband

Sku : 5903501