



Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OSS 100

Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine OSS 100

- HÄ¶chste PrÄ¶zision und StabilitÄ¶t, auch bei grÄ¶Ä?eren WerkstÄ¼cken, durch groÄ?en und soliden Grauguss-Tisch
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische AufbewahrungsmÄ¶glichkeit fÄ¼r ZubehÄ¶r und Montagewerkzeug

Technische Details

- LÄ¶nge (Produkt) ca. 390 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 330 mm
- HÄ¶he (Produkt) ca. 450 mm
- Gewicht (Netto) ca. 14 kg
- Absaugstutzendurchmesser 38 mm
- ArbeitstischlÄ¶nge 370 mm
- Arbeitstischbreite 295 mm
- Schutzklasse II
- Aufnahmeleistung 0,45 kW
- Motor Drehzahl 11500 minÄ°Ä¹
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- SchleifhÄ¼lsen Durchmesser 13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
- SchleifhÄ¼lsen LÄ¶nge 115 mm
- Spindeldurchmesser 12,7 mm
- Oszillationshub 16 mm
- Oszillation 58 minÄ°Ä¹
- SchleifhÄ¶he max. 116 mm

Lieferumfang

- 6 SchleifhÄ¼lsen K80, Ä° 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 5 gummierte Schleifwalzen, LÄ¶nge 115 mm, Ä° 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 6 Tischeinlagen, Ä° 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 3 Spindelscheiben, Ä° 15 / 21 / 45 mm
- Montagewerkzeug

Sku : 5903500