



## Palettenaggregat PROFI-LINE

### Palettenaggregat PROFI-LINE

ELMAG® Profi-Line-Palettenaggregate sind f r den flexiblen Aufbau eines Druckluftversorgungssystems konzipiert. Durch robuste Industriequalit t und modulare Einsetzbarkeit sind Palettenaggregate eine wirtschaftlich herausragende L sung f r den systematischen Aufbau einer zentralen Druckluftversorgung, die Erweiterung einer bestehenden Anlage.

#### PROFI-LINE Merkmale

- Keilriemenantrieb mit gro z giger  bersetzung und optimiertem Wirkungsgrad
- Niedrige Drehzahl 800 – 1.000 Upm
- Ger uscharmer Betrieb 74 – 77 dB(A)
- Niedrige Drucklufttemperatur
- Geringe Kondensatentwicklung, sehr gute Druckluftqualit t

#### Details

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Drehstromantrieb 400 Volt, 50 Hertz, mit Motorschutzrelais
- Magnetventil f r Anlaufentlastung, inklusive Sch tz
- Indirekter, optimierter Antrieb des Druckerzeugers
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-Pr zisionskolben
- Zweistufig verdichtende Zweizylinderkompressoren
- Zwischen- und Nachk hler aus Aluminium-Druckguss mit gro fl chigen, tiefen K hlrippen
- Gro z giges, str mungsoptimiertes Guss-L fterrad, f r eine optimale K hlung des Aggregats

#### Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 582l/min
- Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des H chstendrucks: Ja
- Ansaugleistung: 727l/min
- Max. Betriebsdruck: 10bar
-  lgeschmiert: Ja
- Motornennleistung: 5,5 / 7,5kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50V/Hz
- Schalldruckpegel (4 m): 75dB(A)
- Drehzahl Verdichter: 1000UpM
- Luftabgang: 3/4Zoll
- L nge: 800mm
- Breite: 500mm



- 
- HÃ¶he: 900mm
  - Gewicht: 92kg

**Sku :** 11060