



Plasma-Inverter Cebora Plasma Sound PC 130/T

Plasma-Inverter Cebora Plasma Sound PC 130/T

Kompaktes fÃ¼r Stahl-, BehÃ¤lter- und Maschinenbau. Ideale Leistungskennwerte fÃ¼r Grobblech und durchschnittliche Serien: QualitÃ¤tsschnitt in Stahl bis 40 mm, 100 % Einschaltdauer bei 105 Ampere Schneidstrom. Mit Brennerpaket CP162 DAR fÃ¼r automatische Fertigung erweiterbar.

Serienausstattung

- PLASMA SOUND PC 130/T
- Plasma-Brennerpaket Orig. CEBORA CP162C MAR/6 m ZA
- Masseklemme mit 6 m Massekabel 25 mm² und SchweiÃkabel-Stecker Ã 9 mm, 16/25 mm²
- Betriebsanleitung / CE

Details

- Gleichstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
- Verringerte Leistungsaufnahme, hohe Netzstromtoleranz
- Hohe elektromagnetische KompatibilitÃ¤t (EN 50199), neben elektronischen GerÃ¤ten wie SPS oder PC betreibbar
- Automatische Spannungsumschaltung 208 – 440 V
- Automatische Ãberwachung des VerschleiÃteile-Verbrauchs
- Intuitives 5â LCD-Display mit synergetischer Einstellung der Schneidparameter
- Druckregler explosionsgeschÃ¼tzt
- Mit CEBORA âOn-Airâ ZÃ¼hndsystem
- Arbeitsmodus âSELF-RESTARTâ, Punktmarkierung, Fugenhobeln und viele andere mit der Steuertafel wÃ¤hrlbare Funktionen
- SELF RESTART Funktion: Zum automatischen Ab- und Wiedereinschalten des Lichtbogens beim Schneiden von Gitter- & Rostwerk
- POST-FLOW-BrennerkÃ¼hlung nach Lichtbogenabschaltung
- Manueller Betrieb mit Plasma-Brennerpaket CP162C MAR
- Automatikbetrieb mit Plasma-Brennerpaket CP162C DAR und Schnittstellenschaltung (SonderzubehÃ¶r)
- Mit Stromgenerator betreibbar (min. 30 kVA)

Technische Daten

- empfohlene SchneidstÃ¤rke Stahl: 0 – 40mm
- Trennschnitt Stahl: 60mm
- Schneidstrom-Einstellbereich: 20 – 130A
- elektronische Schneidstromregelung: stufenlos
- 100 % Einschaltdauer (10 min. bei 40 ÃC) bei Schneidstrom: 125A



- Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schneidstrom: 80 / 130% / A
- Aufnahmeleistung I₁ max. / I₁ eff.: 29 / 26A
- Netzanschluss / Phasen: 208-440 / 3V / ~
- Netzfrequenz: 50Hz
- Netzstromtoleranz: ± 10%
- Netzabsicherung träge: 32AT
- Schutzart: 23IP
- Anschlussstecker: CEE 32 A
- Druckluftverbrauch: 250l/min
- Betriebsdruck: 5,5bar
- Breite: 297mm
- Tiefe: 613mm
- Höhe: 558mm
- Gewicht: 40kg
- Art: 337

JETZT BIS ZU 24 MONATE GARANTIE BEANTRAGEN! – Dazu einfach bis 15 Tage nach Kaufdatum unter <https://welding.cebora.it/de/assistance/register-your-product> registrieren.

Sku : 55816