



Pneumatische Ausklinkmaschine AKM 150-2 P

Pneumatische Ausklinkmaschine AKM 150-2 P

- Stabile Konstruktion
- FÄ¼r schnelles rechtwinkliges Ausklinken von Blechen
- Bedienerfreundlich und kraftsparend durch pneumatischen Antrieb
- Solider Tisch mit versenkten Skalen und T-Nuten fÄ¼r genaue Justierung der schwenkbaren AnschlÄ¼ge
- Fingerschutzabdeckung aus Plexiglas zum optimalen Blick auf die Schnittkante
- Bedienung Ä¼ber FuÄ¼pedal

Technische Details

- Schnittdruck max. 2,2 t
- Schnittbereich LÄ¼nge 154 mm
- Schnittbereich Breite 154 mm
- Arbeitstisch LÄ¼nge 600 mm
- Arbeitstisch Breite 460 mm
- Arbeitstisch HÄ¼he 945 mm
- Schnittleistung 90Ä° (Material-Zugfestigkeit 400 N/mmÄ²) 2 mm
- Schnittleistung 90Ä° (Material-Zugfestigkeit 600 N/mmÄ²) 1 mm
- ErlÄ¼uterung zu Schnittleistung ä¼¼ Werte fÄ¼r Edelstahl (Zugfestigkeit 600 N/mmÄ²) nur mit optionalem Messersatz mÄ¼glich
- Schnittwinkel 90Ä°
- Hubanzahl 40/min
- Hubverstellung 2 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 660 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1260 mm
- Gewicht (Netto) ca. 170 kg
- LÄ¼nge max. (Produkt) ca. 860 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 800 mm
- HÄ¼he max. (Produkt) ca. 1260 mm
- Schalldruckpegel Betrieb (1m Entfernung) 68 dB
- Arbeitsdruck 7 bar
- Luftverbrauch pro Zyklus 18 l

Skü : 3832150