



Profi-Farbspritzpistole nebelarm,

## Profi-Farbspritzpistole nebelarm,

ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

## Farbspritzen und Lackieren

Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Öler oder Inline-Öler angeschlossen war.

Eventuell Kupplungsgehäuse eindeutig markieren.

## **Details**

- Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- INOX Düsensatz AISI 303 'rostfrei'
- 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- Weitere Düsensätze optional
- Düse 1,7 mm aus rostfreiem Stahl

## **Technische Daten**

Düsengröße: 1.7mmBetriebsdruck: 2 – 2,5bar

• Auftragsmenge: 168 – 231g/min

• Luftverbrauch: 300l/min

Sku: 32161