



## Profi-Farbspritzpistole nebelarm,

### Profi-Farbspritzpistole nebelarm,

ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfÄ¼llen hÄ¼chste AnsprÄ¼che an QualitÄ¼t und Wirtschaftlichkeit.

#### Farbspritzen und Lackieren

FÄ¼r Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Ä¼ler oder Inline-Ä¼ler angeschlossen war.

Eventuell KupplungsgehÄ¼use eindeutig markieren.

#### Details

- Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen OberflÄ¼chengÄ¼te von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- ProfigerÄ¼t fÄ¼r Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- INOX DÄ¼sensatz AISI 303 'rostfrei'
- 1 BehÄ¼lter 680 cmÄ³ Hostaform C
- 3 FiltereinsÄ¼tze + VerschleiÄ¼teile-Set
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- Weitere DÄ¼sensÄ¼tze optional
- DÄ¼se 1,9 mm aus rostfreiem Stahl

#### Technische Daten

- DÄ¼sengrÄ¼e: 1.9mm
- Betriebsdruck: 2 – 2,5bar
- Auftragsmenge: 168 – 231g/min
- Luftverbrauch: 300l/min

**Sku :** 32162