Profi-Farbspritzpistole nebelarm,

Profi-Farbspritzpistole nebelarm,

ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfÃ¼llen hÃ¶chste AnsprÃ¼che an QualitÃ¤t und Wirtschaftlichkeit. FÃ¼r Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Ã?ler oder Inline-Ã?ler angeschlossen war. Eventuell KupplungsgehÃ¤use eindeutig markieren.

Details

- Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen OberflÃ¤chengÃ¼te von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ â?¦
- ProfigerÃ¤t fÃ¼r Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- INOX DÃ¼sensatz AISI 303 â??rostfreiâ??
- 1 BehÃ¤lter 680 cmÂ³ Hostaform C
- 3 FiltereinsÃ¤tze + VerschleiÃ?teile-Set
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- Weitere DÃ¼sensÃ¤tze optional
- DÃ¼se 1,9 mm aus rostfreiem Stahl

Technische Daten

- DÃ¼sengrÃ¶Ã?e 1,9 mm
- Betriebsdruck 2 â?? 2,5 bar
- Auftragsmenge 168 â?? 231 g/min
- Luftverbrauch 300 l/min

Sku : 32162