PROFI-ReifenfÃ¼ller mit Zwillingsstecker

PROFI-ReifenfÃ¼ller mit Zwillingsstecker

ProfigerÃ¤t mit Digital-Manometer, Einhebelbedienung und drehbarem FÃ¼llschlauch mit vier Stecker-Varianten (Hebel-, Moment-, doppelseitiger Tankstellenstecker, Quick-Stecker). Luftanschluss mit Kupplungsstecker DN 7,2. ErfÃ¼llt hÃ¶chste QualitÃ¤ts- und LeistungsansprÃ¼che im tÃ¤glichen Profieinsatz bei Reifenmontierbetrieben, Kfz-ServicewerkstÃ¤tten, Fuhraparks sowie im Rennsport. PrÃ¤zise, beleuchtete Druckanzeige und gute Ablesbarkeit, gepaart mit einfacher Handhabung und robuster Bauweise. Auch geeignet fÃ¼r Reifengas (Stickstoff).
DIN-Norm: DIN EN 12645:2015

Eigenschaften

- PrÃ¤zise, beleuchtete Druckanzeige
- Gute Ablesbarkeit
- Einfache Handhabung
- Robuste Bauweise
- konformitÃ¤tsbewertet

ZubehÃ¶r

- mit Zwillingsstecker

Details

- Max. Betriebsdruck: 0,5-12 bar
- Betriebstemperatur: -10Â°C bis +40Â°C
- Batterie: 2xAAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 800 g
- Hebelstecker, Momentstecker, Quick-Stecker, doppelseitiger Tankstellenstecker: FÃ¼r alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
- Die KonformitÃ¤tsbewertung ersetzt die frÃ¼her durchgefÃ¼hrte Eichung der GerÃ¤te.
- Digital-Manometer: Ã? 80 waagrecht, mit Gummi-Schutzkappe, Ã¼berdrucksicher bis Endwert x1,3
- Anzeigebereich: 0-12 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
- (p = gemessener Druck): p â?¤4 bar => Â± 0,08 bar4 bar Â± 0,16 barp > 10 bar => Â± 0,25 bar

Sku : 41047