Profi WIG-DC-SchweiÃ?inverter â??PFCâ?? CEBORA WIN TIG â??DCâ?? 180 M Plug & Play-SET

Profi WIG-DC-SchweiÃ?inverter â??PFCâ?? CEBORA WIN TIG â??DCâ?? 180 M Plug & Play-SET

1. ZÃ¼ndartauswahl
   â?? MMA â?? E-HandschweiÃ?en
   â?? LIFT WIG â?? schonende KontaktzÃ¼ndung ohne HF
   â?? WIG HF â?? Hochfrequenz
2. Betriebsartauswahl
   â?? WIG 4-TAKT â?? Automatik / LangnÃ¤hte
   â?? WIG 2-TAKT â?? Handbetrieb/KurznÃ¤hte
3. SchweiÃ?stromregler
4. SLOPE DOWN: Stromabsenkzeitregler
5. POST GAS: GasnachstrÃ¶mzeitregler
6. Betriebs-/Temperaturkontrolllampe
7. Buchse-Minuspol
   â?? WIG: Brenneranschluss
   â?? MMA Rutilelektroden: Brenneranschluss
8. Buchse-Pluspol
   â?? WIG: Masseanschluss
   â?? MMA Rutilelektroden: Masseanschluss
   â?? MMA Basischelektroden: Brenneranschluss
9. 10-poliger Anschluss fÃ¼r Schlauchpaket / optional fernregelbar
10. Schutzgasanschluss

Der WIN TIG DC 180 M-Inverter bietet erweiterte Funktionen fÃ¼r das WIG-SchweiÃ?en von Stahl, Edelstahl, Kupfer etc. & ist ein ideales EinsteigergerÃ¤t fÃ¼r PrÃ¤zisionsschweiÃ?ungen mit berÃ¼hrungsloser HochfrequenzzÃ¼ndung. Optional Up-Down-Schlauchpaket oder FuÃ?pedal erhÃ¤ltlich. Dank modernster PFC-Technologie noch energiesparender sowie bestÃ¤ndig gegen Stromschwankungen +15%/- 20%. Optimal auch fÃ¼r Baustellen & Generatorbetrieb (min. 8 kVA).

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive

- WIG-Verschleissteile-Set 12 tlg. SR 18/26
- 5-Finger-SchweiÃ?erhandschuhe WELDAS 10-1004 XL

Einsatzbeispiele

- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe

- Pipeline- & Rohrleitungsbau
- Metall-, GelÃ¤nderbau
- Maschinen-, Anlagen- & BehÃ¤lterbau
- Service- & Kundendienst

Materialien

- Stahl
- CrNi
- Kupfer

Im Set enthalten

- WIN TIG DC 180 M
- WIG-Schlauchpaket SR 26 HF
- Massekabel
- Druckregler
- Stahlflasche gefÃ¼llt
- Automatischer KopfschweiÃ?schirm

Technische Daten

- SchweiÃ?elektroden-Durchmesser min: 1,6 / max: 3,2 mm
- SchweiÃ?strom-Einstellbereich WIG 5-180 / MMA 10-140 A
- 100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 Â°C) bei SchweiÃ?strom WIG 110 / MMA 95 A
- Einschaltdauer (10 min bei 40Â°C) bei SchweiÃ?strom WIG 135 / MMA 115 A
- Einschaltdauer (10 min bei 40Â°C) bei max. SchweiÃ?strom WIG 35/180 / MMA 30/140 % / A
- Leerlaufspannung WIG 99 / MMA 75 V
- Netzanschluss / Phasen 230 / 1 V / ~
- Netzfrequenz 50 Hz
- Netzstromtoleranz +15 / -20 %
- Netzabsicherung trÃ¤ge 16 AT
- Thermischer Ã?berlastschutz Ja
- Isolationsklasse H
- Schutzart (IP) 23 S
- Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff. WIG 17/10 / MMA 20/12,5 A
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 13 / 25 Ã? / mmÂ²
- Anschlussstecker Schuko 16 A
- Breite 171 mm
- Tiefe 420 mm
- HÃ¶he 340 mm
- Gewicht 10,3 kg

JETZT BIS ZU 24 MONATE GARANTIE BEANTRAGEN! Dazu einfach bis 15 Tage nach Kaufdatum unter https://welding.cebora.it/de/assistance/register-your-product registrieren.

Sku : 00336