



PVC Druckluftschlauch-Set

PVC Druckluftschlauch-Set

PVC DruckluftschlÄ¼uche

- Perlonarmiert, transparent
- Druckfeste Polyestereinlage
- Bedingt Ä¶llbestÄ¼ndig
- Ä¶ 6x12 mm, 10 m, PVC
- Glasklarer (50 m Bundware) bzw. blau transparenter (Komplett-Set, 10m) PVC Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
- Weitgehend Ä¶ll- und benzinbestÄ¼ndig, lebensmitteltauglich, silikonfrei, UV-bestÄ¼ndig
- Temperaturbereich min. -20 Ä°C – max. +65 Ä°C
- Betriebsdruck max. 15 bar bei 20Ä°
- Durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders fÄ¼r den Durchfluss von Druckluft und flÄ¼ssigen Medien unter Beachtung der europÄ¼ischen Richtlinie gem. EU 2007 / 19 / EC und EU 10 / 2011 (1) A-B-Cgem. DIN EN ISO 5775: 2008 und DIN EN ISO 5774
- TÄ¼V-geprÄ¼ft in Anlehnung an: DIN 24951 Teil 2-4/82 – DIN 20024-2/87DIN 20018 T1-T4-6/91 – DIN 53530-/81

Skü : 42100