



## PVC Druckluftschlauch-Set

### PVC Druckluftschlauch-Set

#### PVC Druckluftschläuche

- Perlonarmiert, transparent
- Druckfeste Polyestereinlage
- Bedingt ölbeständig
- Ø 6x12 mm, 10 m, PVC
- Glasklarer (50 m Bundware) bzw. blau transparenter (Komplett-Set, 10m) PVC Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
- Weitgehend öl- und benzinbeständig, lebensmitteltauglich, silikonfrei, UV-beständig
- Temperaturbereich min. -20 °C – max. +65 °C
- Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
- Durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders für den Durchfluss von Druckluft und flüssigen Medien unter Beachtung der europäischen Richtlinie gem. EU 2007 / 19 / EC und EU 10 / 2011 (1) A-B-Cgem. DIN EN ISO 5775: 2008 und DIN EN ISO 5774
- TÜV-geprüft in Anlehnung an: DIN 24951 Teil 2-4/82 – DIN 20024-2/87DIN 20018 T1-T4-6/91 – DIN 53530-/81

**Skü :** 42100