Radienschleifmaschine RSM 100Ã?2000

Radienschleifmaschine RSM 100Ã?2000

Radien schleifen an Rohren und Profilen

RSM Radienschleifmaschinen ermÃ¶glichen das prÃ¤zise Ausschleifen von Radien zur Herstellung von pass- und winkelgenauen Verbindungen zwischen Rohren, Rohren und Profilen, Rohren und Welllen etc.

Ein ideales Produkt fÃ¼r Biegetechnik-, Installations-, Rohrleitungs-, GelÃ¤nder- und Maschinenbaugetriebe.

RSM 100Ã?2000

KrÃ¤ftige Rundschleifmaschine zur Herstellung von passgenauen Radien an Rohren, Profilen und Vollmaterial. Die Maschine kann auch wie eine Bandschleifmaschine fÃ¼r das Entgraten, Abrunden, Anfasen, SchÃ¤rfen, Formen von Konturen, Planschleifen und Finishen von OberflÃ¤chen verwendet werden.

Serienausstattung

- RSM Radienschleifmaschine
- Schnellspannstock
- LÃ¤ngs- und Querschlitten
- Winkelspanner und Winkelskala
- Antriebsrad gewuchtet
- Schleifbandspanner
- BandgleitfÃ¼hrung
- Bandschutzabdeckung ausklappbar
- Augenschutzglas
- Absauganschluss
- Hochleistungsantrieb
- Robustes StahlblechgehÃ¤use
- Stabiler Stahlblech-Sockel
- Ein-/Aus-Taster
- Not-Aus-Taster
- NullspannungsauslÃ¶sung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

SonderzubehÃ¶r

- Rollensatz 7-teilig
- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 20 mm
- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 26 mm

- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 32 mm
- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 42 mm
- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 48 mm
- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 60 mm
- Rolle fÃ¼r Schleif-Ã? 76 mm

Details

- Rasches Spannen und LÃ¶sen des WerkstÃ¼cks â?? mit Handkurbel zur Voreinstellung der Spannbacke und Schnellspannhebel
- PrÃ¤zise WerkstÃ¼cksfÃ¼hrung â?? LÃ¤ngsvorschub mittels LÃ¤ngsschlitten und Vorschubhebel, Quervorschub mittels Querschlitten und Handkurbel
- Einfache Schleifwinkeleinstellung â?? mit Winkelspanner und Winkelskala am Querschlitten
- Vibrationsarmer Rundlauf â?? gewuchtetes Antriebsrad und KontaktrÃ¤der mit staubdichten PrÃ¤zisionslagern
- Einfacher Kontaktrad- und Schleifbandwechsel â?? mit Schleifbandspanner
- ZusÃ¤tzlich fÃ¼r Entgraten, Plan- und FlÃ¤chenschleifen verwendbar â?? mit ausklappbarer Bandschutzabdeckung
- Leistungsstark â?? Antriebsmotor 3.000 W, 400 V
- Hohe Schleifleistung â?? Schleifbandgeschwindigkeit 30 m/s
- Betriebssicher â?? robustes StahlblechgehÃ¤use, Schutzabdeckungen, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, NullspannungsauslÃ¶sung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifbandbreite: 100mm
- PlanschleifflÃ¤che: 100x400mm
- SchleifbandlÃ¤nge: 2000mm
- Schleifgeschwindigkeit: 30m/s
- Antrieb Motorleistung: 3000W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- LÃ¤nge: 1400mm
- Breite: 800mm
- HÃ¶he: 1160mm
- Gewicht: 145kg

Sku : 82193