



## Rammschutz-Bügel M â?? Ã? 60 â?? 500 mm mit Unterfahrschutz

## Rammschutz-Bügel M â?? Ã? 60 â?? 500 mm mit Unterfahrschutz

Hochwertiger Schutzbügel aus Gütestahl mit einem Rohrdurchmesser von 60 mm und 2 mm Materialstärke. Der integrierte Unterfahrschutz verhindert zuverlässig das DurchstoÃ?en von Staplergabeln und schützt empfindliche Bauteile unterhalb des Rammschutzes vor Beschädigungen.

- Verlässlicher Schutz: Dank integriertem Unterfahrschutz mit 4 mm Materialstärke
- Hoch belastbar und stabil: Durch Fertigung aus hochwertigem Gütestahl und nahtlos gebogenem Rohr
- Flexibel einsetzbar für jede Anforderung: Für den Innen- oder AuÃ?enbereich, erhältlich in zwei verschiedenen Höhen und drei verschiedenen Breiten
- TÃ?V-geprüft nach DGUV 208-061: Nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft und zertifiziert
- TOP-Qualität â?? Made in Germany: Höchste Qualität und Langlebigkeit dank Herstellung in Deutschland
- Befestigung: Zum Aufdübeln (Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.)

## **Technische Daten**

- Funktion Anfahrschutz bei Gabelstaplerverkehr
- Material Gütestahl
- Einsatzbereich innen
- OberflĤche kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- Höhe 350 mm
- Breite 500 mm
- Durchmesser 60 mm
- Materialstärke 2 mm
- Höhe Unterfahrschutz 150
- Stärke Unterfahrschutz 4
- Befestigung zum Aufdübeln mit Bodenplatten
- MaÃ?e Bodenplatte 70 x 160 x 10 mm
- Bohrlochdurchmesser 14 mm
- Anzahl erforderliche Dübel 4
- TÃ?V-geprüft nach DGUV 208-061
- Gewicht 8,90 kg

Sku: 195.17.5643