



Rammschutz-BÃ¼gel M 60 x 750 mm mit Unterfahrschutz

Rammschutz-BÃ¼gel M 60 x 750 mm mit Unterfahrschutz

Hochwertiger SchutzbÃ¼gel aus GÃ¼testahl mit einem Rohrdurchmesser von 60 mm und 2 mm MaterialstÃ¤rke. Der integrierte Unterfahrschutz verhindert zuverlÃ¤ssig das DurchstoÃen von Staplergabeln und schÃ¼tzt empfindliche Bauteile unterhalb des Rammschutzes vor BeschÃ¤digungen.

- VerlÃ¤sslicher Schutz: Dank integriertem Unterfahrschutz mit 4 mm MaterialstÃ¤rke
- Hoch belastbar und stabil: Durch Fertigung aus hochwertigem GÃ¼testahl und nahtlos gebogenem Rohr
- Flexibel einsetzbar fÃ¼r jede Anforderung: FÃ¼r den Innen- oder AuÃenbereich, erhÃ¤ltlich in zwei verschiedenen HÃ¶hen und drei verschiedenen Breiten
- TÃV-geprÃ¼ft nach DGUV 208-061: Nach aktuellen Sicherheitsstandards geprÃ¼ft und zertifiziert
- TOP-QualitÃ¤t â Made in Germany: HÃ¶chste QualitÃ¤t und Langlebigkeit dank Herstellung in Deutschland
- Befestigung: Zum AufdÃ¼beln (Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.)

Technische Daten

- Funktion Anfahrerschutz bei Gabelstaplerverkehr
- Material GÃ¼testahl
- Einsatzbereich innen
- OberflÃ¤che kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- HÃ¶he 600 mm
- Breite 750 mm
- Durchmesser 60 mm
- MaterialstÃ¤rke 2 mm
- HÃ¶he Unterfahrschutz 400
- StÃ¤rke Unterfahrschutz 4
- Befestigung zum AufdÃ¼beln mit Bodenplatten
- MaÃe Bodenplatte 70 x 160 x 10 mm
- Bohrlochdurchmesser 14 mm
- Anzahl erforderliche DÃ¼bel 4
- TÃV-geprÃ¼ft nach DGUV 208-061
- Gewicht 18,60 kg

Sku : 195.17.5648