



Rammschutz-BÃ¼gel SWING â?? Ã? 76 â?? 375 mm

Rammschutz-BÃ¼gel SWING â?? Ã? 76 â?? 375 mm

Die StandardausfÃ¼hrung der BLACK BULL Rammschutz-BÃ¼gel wird mit zusÃ¤tzlichen Polyurethan-Federelementen ausgerÃ¼stet. Das UV-bestÃ¤ndige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf den BÃ¼gel wirkenden KrÃ¤fte. Patentierte EP-2 587 197 A2

Merkmale fÃ¼r BLACK BULL Rammschutz-BÃ¼gel SWING

- Nachgebender, flexibler Schutz-BÃ¼gel (Federelement)
- Neigung bis maximal 10 Grad
- Minimiert Anfahr- und ReparaturschÃ¤den
- Keine ausgerissenen DÃ¤bel
- Schont den Boden
- MaÃe: 76 mm Ã?; 3 mm WandstÃ¤rke
- Drei HÃ¶hen: 390 mm (max. Neigung 55 mm), 640 mm (max. Neigung 95 mm) und 1.240 mm (max. Neigung 190 mm)
- Vier Breiten: 375, 750, 1.000 oder 2.000 mm
- TÃ¼V-geprÃ¼ft nach DGUV 208-061

Technische Daten

- Funktion Anfahrerschutz
- Modell BLACK BULL
- Einsatzbereich innen
- Material GÃ¼testahl, mit Polyurethan-Federelementen
- OberflÃ¤che kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb
- GesamthÃ¶he 390 mm
- Breite 375 mm
- Durchmesser 76 mm
- MaterialstÃ¤rke 3 mm
- Befestigung zum AufdÃ¤beln mit Federelement
- MaÃe Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm
- Material Federelement Polyurethan
- MaÃe Federelement 166 x 146 x 50
- Anzahl erforderliche Befestigungssets 1
- Gewicht 10,60 kg

Sku : 196.21.558