



Rammschutz-B  gel SWING        76     1000 mm

Rammschutz-B  gel SWING        76     1000 mm

Die Standardausf  hrung der BLACK BULL Rammschutz-B  gel wird mit zus  tzlichen Polyurethan-Federelementen ausger  stet. Das UV-best  ndige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf den B  gel wirkenden Kr  fte. Patentierte EP-2 587 197 A2

Merkmale f  r BLACK BULL Rammschutz-B  gel SWING

- Nachgebender, flexibler Schutzb  gel (Federelement)
- Neigung bis maximal 10 Grad
- Minimiert Anfahr- und Reparatursch  den
- Keine ausgerissenen D  bel
- Schont den Boden
- Ma  e: 76 mm   ; 3 mm Wandst  rke
- Drei H  hen: 390 mm (max. Neigung 55 mm), 640 mm (max. Neigung 95 mm) und 1.240 mm (max. Neigung 190 mm)
- Vier Breiten: 375, 750, 1.000 oder 2.000 mm
- T  V-gepr  ft nach DGUV 208-061

Technische Daten

- Funktion Anfahrerschutz
- Modell BLACK BULL
- Einsatzbereich innen und au  en
- Material G  testahl, mit Polyurethan-Federelementen
- Oberfl  che feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- Gesamth  he 640 mm
- Breite 1000 mm
- Durchmesser 76 mm
- Materialst  rke 3 mm
- Befestigung zum Aufd  beln mit Federelement
- Ma  e Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm
- Material Federelement Polyurethan
- Ma  e Federelement 166 x 146 x 50
- Anzahl erforderliche Befestigungssets 1
- Gewicht 16,60 kg

Sku : 196.21.658