



Rammschutz-BÄ¼gel SWING Ä?? Ä? 76 Ä?? 750 mm

Rammschutz-BÄ¼gel SWING Ä?? Ä? 76 Ä?? 750 mm

Die StandardausfÄ¼hrung der BLACK BULL Rammschutz-BÄ¼gel wird mit zusÄ¼tzlichen Polyurethan-Federelementen ausgerÄ¼stet. Das UV-bestÄ¼ndige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf den BÄ¼gel wirkenden KrÄ¼fte. Patentiert EP-2 587 197 A2

Merkmale fÄ¼r BLACK BULL Rammschutz-BÄ¼gel SWING

- Nachgebender, flexibler SchutzbÄ¼gel (Federelement)
- Neigung bis maximal 10 Grad
- Minimiert Anfahr- und ReparaturschÄ¼den
- Keine ausgerissenen DÄ¼bel
- Schont den Boden
- MaÄ¼e: 76 mm Ä?; 3 mm WandstÄ¼rke
- Drei HÄ¼hen: 390 mm (max. Neigung 55 mm), 640 mm (max. Neigung 95 mm) und 1.240 mm (max. Neigung 190 mm)
- Vier Breiten: 375, 750, 1.000 oder 2.000 mm
- TÄ¼V-geprÄ¼ft nach DGUV 208-061

Technische Daten

- Funktion Anfahrerschutz
- Modell BLACK BULL
- Einsatzbereich innen
- Material GÄ¼testahl, mit Polyurethan-Federelementen
- OberflÄ¼che kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- GesamthÄ¼he 1240 mm
- Breite 750 mm
- Durchmesser 76 mm
- MaterialstÄ¼rke 3 mm
- Befestigung zum AufdÄ¼beln mit Federelement
- MaÄ¼e Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm
- Material Federelement Polyurethan
- MaÄ¼e Federelement 166 x 146 x 50
- Anzahl erforderliche Befestigungssets 1
- Gewicht 20,60 kg

Sku : 196.21.978