



Rammschutz-Poller SWING

In Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die innen liegende Stahl-Spiralfeder die auftretenden Anfahrkräfte (progressive Kraftaufnahme). Minimiert Beschädigungen an Poller und Fahrzeug (Stapler, LKW). Der Poller neigt sich bis max. 25° und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück.

Merkmale des BLACK BULL Rammschutz-Pollers SWING

- Poller aus Gütestahl, 159 mm Ø, Wandstärke 4,5 mm
- Rückfedernd
- Bodenplatte 270 mm Ø x 10 mm
- Oberflächenbehandlung: nur beschichtet (Inneneinsatz) oder feuerverzinkt und beschichtet (Außeneinsatz)
- Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren.

Technische Daten

- Funktion Anfahrschutz
- Material Gütestahl
- Einsatzbereich innen
- Oberfläche Kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb/schwarz
- Höhe 665 mm
- Durchmesser 159 mm
- Materialstärke 4,5 mm
- Befestigung zum Aufdübeln
- Besonderheit rückfedernd
- Maße Bodenplatte 270 x 10 mm
- Anzahl erforderliche Dübel 4
- Gewicht 18,00 kg

Sku : 199.23.867