



Rammschutz-Poller SWING

Rammschutz-Poller SWING

In Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die innen liegende Stahl-Spiralfeder die auftretenden AnfahrkrĤfte (progressive Kraftaufnahme). Minimiert BeschĤdigungen an Poller und Fahrzeug (Stapler, LKW). Der Poller neigt sich bis max. 25° und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurļck.

Merkmale des BLACK BULL Rammschutz-Pollers SWING

- Poller aus Gütestahl, 159 mm Ã?, Wandstärke 4,5 mm
- Rückfedernd
- Bodenplatte 270 mm Ã? x 10 mm
- OberflĤchenbehandlung: nur beschichtet (Inneneinsatz) oder feuerverzinkt und beschichtet (AuÃ?eneinsatz)
- Der Poller ist zum Aufdübeln â?? auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren.

Technische Daten

- Funktion Anfahrschutz
- Material Gütestahl
- Einsatzbereich innen und au
 Ä?en
- OberflĤche feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb/schwarz
- Höhe 965 mm
- Durchmesser 159 mm
- Materialstärke 4,5 mm
- Befestigung zum Aufdübeln
- MaÃ?e Bodenplatte 270 x 10 mm
- Anzahl erforderliche Dübel 4
- Gewicht 26,00 kg

Sku: 199.27.906